

<ジュリア 主要諸元表>

		GIULIA 2.2 TURBO DIESEL SUPER
ハンドル位置		右
ドア数		4
全長 (mm)		4,645
全幅 (mm)		1,865
全高 (mm)		1,435
ホイールベース (mm)		2,820
トレッド 前/後 (mm)		1,555/1,625
車両重量 (kg)		1,600
乗車定員 (名)		5
エンジン型式		46335975
エンジン種類		直列4気筒 インタークーラー付 ターボ
総排気量 (cc)		2,142
ボア×ストローク (mm)		83.0 x 99.0
圧縮比		15.5
最高出力 <kW (ps) /rpm> [ECE]		140(190)/3,500
最大トルク <Nm (kgm) /rpm> [ECE]		450(45.9)/1,750
燃料供給装置		コモンレール式
使用燃料		軽油
燃料タンク容量 (ℓ)		58
ラゲッジルーム容量 (ℓ)		480
クラッチ形式		3要素1段2相形
駆動方式		後輪駆動
トランスミッション形式		電子制御式 8速オートマチック
変速比	1速	5.000
	2速	3.200
	3速	2.143
	4速	1.720
	5速	1.314
	6速	1.000
	7速	0.822
	8速	0.640
最終減速比	前	-
	後	2.620
ステアリング形式		ラック&ピニオン (電動パワーアシスト付)
サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付)
	後	マルチリンク (スタビライザー付)
主ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ	前	225/45R18
	後	255/40R18
最小回転半径 (m)		5.4
燃料消費率 (km/ℓ)	WLTCモード	17.2
	市街地モード	11.8
	郊外モード	18.1
	高速道路モード	20.6
主要燃費向上対策		スタートストップシステム コモンレール マルチジェット 筒内直接噴射 電動パワーステアリング
カーエアコン冷媒 (GWP値*1) /使用量 (g)		R-1234yf(1)/535

*1：外国自動車試験機関 (IDIADA) による測定値