



<主要諸元表>

	Longitude	Limited	Trailhawk
形状	ステーションワゴン		
ステアリング位置	右		
寸法・重量・定員			
全長 (mm)	4,665		
全幅 (mm)	1,860		1,905
全高 (mm)	1,700	1,725	1,740
ホイールベース (mm)	2,700	2,720	
トレッド:前 (mm)	1,580		1,620
トレッド:後 (mm)	1,585		1,625
最低地上高 (mm)	180	205	220
車両重量 (kg)	1,760	1,840 サンルーフ付1,860	1,910
乗車定員 (名)	5		
車両総重量 (kg)	2,035	2,115 サンルーフ付2,135	2,185
エンジン・性能			
種類・シリンダー数	直列4気筒 SOHC	直列4気筒 DOHCターボ	
原動機型式	B	N	
内径×行程 (mm)	88.0×97.0	84.0×90.0	
総排気量 (cc)	2,359	1,995	
最高出力 (kW/rpm)	130 (177ps) / 6,400 (ECE)	200 (272ps) / 5,250 (ECE)	
最大トルク (N・m/rpm)	229 (23.4kg.m) / 3,900 (ECE)	400 (40.8kg.m) / 3,000 (ECE)	
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置		
使用燃料・タンク容量 (L)	無鉛レギュラーガソリン・60		
最小回転半径 (m)	5.8		
燃費向上対策	START&STOPシステム、リアアクスル分離機能、 電動パワーステアリング、可変バルブタイミング		
JCO8 モード燃料消費率*	10.2	10.4	
環境仕様			
カーエアコン冷媒 (GWP値 ^{*)} /使用量 (g)	R-134a (1430) / 539	R-134a (1430) / 482	
ドライブトレイン			
駆動方式	4輪駆動 (オンデマンド方式)		
トランスミッション	電子制御式9速AT		
変速比	1速	4.700	
	2速	2.842	
	3速	1.909	
	4速	1.382	
	5速	1.000	
	6速	0.808	
	7速	0.699	
	8速	0.580	
	9速	0.479	
	後退	3.805	
副変速機	ギア式		
変速比	高	1.000	
変速比	低	-	2.917
最終減速比	3.734		
サスペンション	前	マクファーソン式	
	後	マルチリンク式	
ブレーキ	前	ディスク	
	後	ディスク	
タイヤサイズ	225/60R17	225/55R18	245/65R17