

SPECIFICATIONS

	508 Allure	508 GT Line	508 SW Allure	508 SW GT Line	508 GT BlueHDi	508 SW GT BlueHDi
型式	3BA-R85G06	←	←	←	3DA-R8AH01	←
タイプ	ファストバック	←	ステーションワゴン	←	ファストバック	ステーションワゴン
ハンドル	右	←	←	←	右	←
トランスミッション	8速オートマチック	←	←	←	8速オートマチック	←

寸法・重量

項目	単位	508 Allure	508 GT Line	508 SW Allure	508 SW GT Line	508 GT BlueHDi	508 SW GT BlueHDi	
全長	mm	4,750	←	4,790	←	4,750	4,790	
全幅	mm	1,860	←	←	←	1,860	←	
全高	mm	1,420	←	←	←	1,420	←	
ホイールベース	mm	2,800	←	←	←	2,800	←	
トレッド	前	mm	1,600	1,595	1,600	1,595	1,600	1,595
	後	mm	1,600	1,590	1,600	1,590	1,600	1,590
最低地上高	mm	140	←	←	←	140	←	
最小回転半径	m	5.5	←	←	←	5.5	←	
車両重量	kg	1,500	1,510/1,540*	1,540	1,550/1,580*	1,630/1,660*	1,670/1,700*	
乗車定員	名	5	←	←	←	5	←	

エンジン

種類		直列4気筒DOHCターボ チャージャー付	←	←	←	直列4気筒DOHCターボ チャージャー付(ディーゼル)	←
内径 × 行程	mm	77.0 × 85.8	←	←	←	85.0 × 88.0	←
総排気量	cc	1,598	←	←	←	1,997	←
圧縮比		10.2	←	←	←	16.7	←
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射	←	←	←	電子制御式燃料噴射	←
最高出力	kW/rpm	133(180ps)/5,500	←	←	←	130(177ps)/3,750	←
最大トルク	Nm/rpm	250/1,650	←	←	←	400/2,000	←
燃料タンク容量	ℓ	62	←	←	←	55	←
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	←	←	←	軽油	←
燃料消費率	JCO8モード(国土交通省審査値)km/ℓ	14.7	←	←	←	18.3	←
	WLTCモード(国土交通省審査値)km/ℓ	14.1	←	←	←	16.9	←
	市街地モード(WLTC-L) km/ℓ	10.7	←	←	←	12.9	←
	郊外モード(WLTC-M) km/ℓ	13.9	←	←	←	16.4	←
	高速道路モード(WLTC-H) km/ℓ	16.5	←	←	←	20.1	←
カーエアコン冷媒	種類	HFC134a	←	←	←	HFC134a	←
	GWP値	1,430	←	←	←	1,430	←
	使用量	g	575	←	←	←	450
	目標値/目標年度		GWP150/2023年度	←	←	←	GWP150/2023年度
廃車時の冷媒の扱い方		大気放出禁止/ 廃棄時要回収	←	←	←	大気放出禁止/ 廃棄時要回収	←
主要燃費向上対策		可変バルブタイミングコント ロール/筒内直接噴射/ アイドリングストップ/ 電動パワーステアリング	←	←	←	コモンレール式筒内直接噴 射/アイドリングストップ/ 電動パワーステアリング	←

動力伝達装置

クラッチ形式		3要素1段2相式	←	←	←	3要素1段2相式	←
変速比	1速	5.070	←	←	←	5.518	←
	2速	2.971	←	←	←	3.183	←
	3速	1.950	←	←	←	2.050	←
	4速	1.469	←	←	←	1.492	←
	5速	1.230	←	←	←	1.234	←
	6速	1.000	←	←	←	1.000	←
	7速	0.808	←	←	←	0.800	←
	8速	0.672	←	←	←	0.673	←
	後退	4.015	←	←	←	4.221	←
最終減速比		3.098	←	←	←	2.571	←
駆動方式		前輪駆動	←	←	←	前輪駆動	←
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	←	←	←	ベンチレーテッドディスク	←
	後	ディスク	←	←	←	ディスク	←
ABS		有	←	←	←	有	←

サスペンション

前輪		マクファーソンストラット式	←	←	←	マクファーソンストラット式	←
後輪		マルチリンク式	←	←	←	マルチリンク式	←
タイヤ		215/55 R17	235/45 ZR18	215/55 R17	235/45 ZR18	235/45 ZR18	←

* パノラミックサンルーフ装着車(パッケージオプション設定)の数値となります。 ※諸元は予告なく変わることがあります。

- 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。