

Audi Q8 Specifications 主要諸元

		Q8 55 TFSI quattro	Q8 55 TFSI quattro エアサスペンション装着車 (debut package)
諸装置	トランスミッション	8速ディブトロニックトランスミッション	8速ディブトロニックトランスミッション
	1速	5.000	5.000
	2速	3.200	3.200
	3速	2.142	2.142
	4速	1.720	1.720
	5速	1.313	1.313
	6速	1.000	1.000
	7速	0.823	0.823
	8速	0.640	0.640
	後退	3.478	3.478
	減速比 ：前軸 ：後軸	3.203 3.207	3.203 3.207
	サスペンション ：フロント ：リヤ	ウィッシュボーン式 ウィッシュボーン式	ウィッシュボーン式 ウィッシュボーン式
	ステアリング	ラック&ピニオン (パワー)	ラック&ピニオン (パワー)
	ブレーキ ：フロント ：リヤ	ディスク ディスク	ディスク ディスク
	タイヤ	275/50R20	275/50R20または285/40R22

*1 S line仕様車の場合+10mmとなります。

*2 S line仕様車の場合-40kgとなります。

*3 オールホイールステアリング装着車の場合+20kgとなります。

*4 S line仕様車+オールホイールステアリング装着車の場合-10kgとなります。

*5 22インチホイールの場合は、フロント1,680mm/リヤ1,690mmとなります。

*6 オールホイールステアリング装着車の場合5.6mとなります。

*7 燃料消費率は国土交通省審査値。定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

*8 アウディジャパン株式会社は2023年までに、エアコンで使用するフロン冷媒の目標GWP*値150以下（国内向け年間出荷台数の加重平均値）の達成を目指しています。*GWP(Global Warming Potential地球温暖化係数)

*9 4ゾーンデラックスオートマチックエアコンディショナー装着車の場合950となります。