

Technical Information

主要諸元			
通称名		シトロエン C3 エアクロス SUV	
機種名		FEEL	SHINE
タイプ			5ドアSUV
型式			3BA-A8HN05
ハンドル			右
トランスミッション			6速オートマチック
寸法・重量			
全長	mm		4,160
全幅	mm		1,765
全高	mm		1,630
ホイールベース	mm		2,605
トレッド前	mm	1,505	
トレッド後	mm	1,485	1,515
最低地上高	mm		160
最小回転半径	m		5.5
車両重量	kg	1,270	1,290
乗車定員	名		5
エンジン			
種類			ターボチャージャー付直列3気筒DOHC
内径×行程	mm		75.0×90.5
圧縮比			10.5
総排気量	cc		1,199
燃料供給装置			電子制御式燃料噴射
最高出力	kW(ps)/rpm		81(110)/5,500
最大トルク	Nm/rpm		205/1,750
燃料およびタンク容量	ℓ		プレミアムガソリン・45
燃料消費率	JCO8モード(国土交通省審査値)	km/ℓ	16.7
	WLTCモード(国土交通省審査値)	km/ℓ	14.7
燃料消費率	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	11.6
	郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	15.0
	高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	16.4
主要燃費向上対策			可変バルブタイミングコントロール / 筒内直接噴射 / アイドリングストップ / 電動パワーステアリング
カーエアコン冷媒	種類		HFC134a
	GWp値		1,430
	使用量	g	425
	目標値/目標年度		GWp150 / 2023年度
	廃棄時の冷媒の扱い方		大気放出禁止 / 廃棄時要回収
動力伝達装置			
クラッチ形式			3要素1段2相形
変速比	第1速		4.043
	第2速		2.370
	第3速		1.555
	第4速		1.159
	第5速		0.852
	第6速		0.671
	後退		3.192
最終減速比			3.679
駆動方式			前輪駆動
ステアリング形式			ラック&ピニオン
ブレーキ形式	前		ベンチレーテッドディスク
	後		ディスク
ABS			有
サスペンション			
サスペンション	前		マクファーソン・ストラット式
	後		トーションビーム式
タイヤ	前・後	195/60 R16	215/50 R17
ホイール	前・後	16インチ	17インチ

■ 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
■ WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。

■ 数値は道路運送車両法による新型車届出値です。■ 本仕様は予告なく変更することがあります。■ 本カタログに掲載された写真の版權は、仏オートモビル・シトロエン及びブジョー・シトロエン・ジャポン(株)に帰属しますので、無断掲載を禁じます。
■ ボディカラーによって納期が異なる場合があります。■ 詳しくはシトロエン正規販売店にお問い合わせください。