

トヨタ グランエース 主要諸元表		Premium	G	
乗車定員		6	8	
車両型式・重量・性能	車両型式	3DA-GDH303W-RDTJY	3DA-GDH303W-RDTGY	
	車両重量	kg 2,740 ※1	2,770 ※1	
	車両総重量	kg 3,070 ※1	3,210 ※1	
	最小回転半径	m	5.6	
	燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L		10.0
		 市街地モード km/L		8.1
		郊外モード km/L		9.9
		高速道路モード km/L		11.2
主要燃費改善対策	アイドリングストップ装置、直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給器、インタークーラー、高圧噴射、充電制御			
寸法	全長×全幅×全高	mm	5,300×1,970×1,990	
	ホイールベース	mm	3,210	
	トレッド フロント/リヤ	mm	1,670/1,670	
	最低地上高※2	mm	175	
	室内※2 長/幅/高	mm	3,290/1,735/1,290   3,365/1,735/1,290	
エンジン	型式	1GD-FTV		
	総排気量	L	2.754	
	種類	直列4気筒		
	使用燃料	軽油		
	内径×行程	mm	92.0 × 103.6	
	最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	130 (177)/3,400	
	最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	450(46.1)/1,600~2,400	
	燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射システム		
燃料タンク容量	L	70		
走行装置・駆動方式	サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
		リヤ	トレーリングリンク車軸式コイルスプリング	
	ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク	
		リヤ	ベンチレーテッドディスク	
駆動方式	油圧式 後輪駆動方式			
トランスミッション・減速比	トランスミッション	6速オートマチック		
	第1速	3.600		
	第2速	2.090		
	第3速	1.488		
	第4速	1.000		
	第5速	0.687		
	第6速	0.580		
	後退	3.732		
	減速比	3.727		