

	HYBRID G		HYBRID Gターボ		HYBRID X		HYBRID Xターボ	
・型式	5 A A - M R 9 2 S		4 A A - M R 5 2 S		5 A A - M R 9 2 S		4 A A - M R 5 2 S	
・寸法	全長3, 395mm×全幅1, 475mm×全高1, 680mm							
・室内寸法	長さ2, 215mm×幅1, 330mm×高さ1, 270mm							
・ホイールベース	2, 460mm							
・車両重量	2WD : 810kg	4WD : 860kg	2WD : 820kg	4WD : 870kg	2WD : 820kg	4WD : 870kg	2WD : 830kg	4WD : 880kg
・燃費消費率								
・エンジン 型式・種類	R06D型・水冷4サイクル直列3気筒		R06A型・水冷4サイクル直列3気筒 インタークーラーターボ		R06D型・水冷4サイクル直列3気筒		R06A型・水冷4サイクル直列3気筒 インタークーラーターボ	
・弁機構、排気量	DOHC12バルブ吸排気VVT・0.657L		DOHC12バルブVVT・0.658L		DOHC12バルブ吸排気VVT・0.657L		DOHC12バルブVVT・0.658L	
・最高出力 最大トルク	36kW (49PS) /6,500rpm、 58N・m (5.9kg・m) /5,000rpm		47kW (64PS) /6,000rpm、 98N・m (10.0kg・m) /3,000rpm		36kW (49PS) /6,500rpm、 58N・m (5.9kg・m) /5,000rpm		47kW (64PS) /6,000rpm、 98N・m (10.0kg・m) /3,000rpm	
・燃料タンク容量	27L							
・使用燃料	無鉛レギュラーガソリン							
・懸架方式	前：マクファーソンストラット式コイルスプリング							
	2WD : トーションビーム 式 コイルスプリング	4WD : I. T. L. 式 コイルスプリング	2WD : トーションビーム 式 コイルスプリング	4WD : I. T. L. 式 コイルスプリング	2WD : トーションビーム 式 コイルスプリング	4WD : I. T. L. 式 コイルスプリング	2WD : トーションビーム 式 コイルスプリング	4WD : I. T. L. 式 コイルスプリング
・スタビライザー形式(前)	トーション・バー式							
	2WD : トーション・バー 式	4WD : -	2WD : トーション・バー 式	4WD : -	2WD : トーション・バー 式	4WD : -	2WD : トーション・バー 式	4WD : -
・タイヤ	165/60R15 77H							
・安全装備	スズキ セーフティー サポート※1		スズキ セーフティー サポート※2		スズキ セーフティー サポート※1		スズキ セーフティー サポート※2	
・最小回転半径	4.6m							
・乗車定員	4名							