



## Technical Data - Lamborghini Huracán EVO RWD

### シャシーとボディ

シャシー	アルミニウムおよびカーボンファイバー製ハイブリッドシャシー
ボディシェル	アルミニウムおよび複合材製外板
サスペンション	アルミニウム製ダブルウィッシュボーン・サスペンション
スプリングとダンパー	鋼製スプリングおよび油圧ダンパー MagneRide 電磁ダンパーコントロール(オプション)
横滑り防止装置(ESC)	ESC/ABS の特性を ANIMA で制御可能 ESC をオフに設定可能
ステアリング	電気機械式パワーステアリング、可変ステアリングレシオの LDS ステアリング(オプション)
ブレーキ	油圧式デュアルサーキット・ブレーキシステム。バキュームブレーキ、サーボユニット、8ピストン・アルミニウムキャリパー(フロント)、4ピストン・アルミニウムキャリパー(リア)
ブレーキディスク	特殊形状のスチールディスク。クロスドリル加工ベンチレーテッド Ø 365×34mm(フロント)、Ø 356×32mm(リア)
タイヤ(標準)	Pirelli P Zero 245/35 ZR19(フロント) - 305/35 ZR19(リア)
ホイール(標準)	8.5J×19 インチ(フロント) - 11J×19 インチ(リア)
ミラー	電気制御エクステリアミラー
エアバッグ	フルサイズ・デュアルステージ・フロントエアバッグ、フルサイズ・サイドエアバッグ ニーエアバッグ(特定の場合)

### エンジン

タイプ	V 型 10 気筒、90°、IDS+MPI デュアルインジェクション
排気量	5204cm <sup>3</sup> (317.57 立法インチ)
ボア / ストローク	Ø 84.5mm×92.8mm(3.33×3.65 インチ)
バルブ制御	吸排気カムシャフト 連続可変調整
圧縮比	12.7: 1
最高出力	449kW/610hp(8,000rpm)
最大トルク	560Nm(413lb. ft.)(6,500rpm)
エミッションクラス	EURO 6
排気処理	触媒 2 個、ラムダコントロール
クーリング・システム	水・オイルのクロスフロー冷却
エンジン管理	Bosch MED 17 マスター・スレーブ
潤滑	ドライサンプ



## ドライブトレイン

タイプ	後輪駆動
トランスミッション	7速 LDF デュアルクラッチ・トランスミッション
クラッチ	187 mm ダブルプレートクラッチ
パフォーマンス	
最高速度	325km/h
0-100 km/h	3.3 秒
0-200 km/h	9.3 秒
制動距離 (100-0 km/h)	31.9m

## 寸法

ホイールベース	2,620mm (103.15 インチ)
長さ	4,520mm (177.95 インチ)
幅	1,933mm (76.10 インチ)
幅 (エクステリアミラーを除く)	2,236mm (88.03 インチ)
高さ	1,165mm (45.87 インチ)
トラック・フロント	1,668mm (65.67 インチ)
トラック・リア	1,620mm (63.78 インチ)
回転半径	11.5m
乾燥重量	1,389kg (3,062lbs)
パワーウェイトレシオ	2.28kg/hp (5.02lbs/hp)
重量配分	40% (フロント) - 60% (リア)

## 容量

燃料	83 リットル
トランク	100 リットル
走行燃費	WLTP/サイクル
コンバインド	13.8 リットル/100km
CO <sub>2</sub> 排出	330g/km