

モデル	595 Pista (MT)	595 Pista (MTA)	595C Pista (MT)	595C Pista (MTA)
ハンドル位置	右			
全長 (mm)	3,660			
全幅 (mm)	1,625			
全高 (mm)	1,505			
ホイールベース (mm)	2,300			
トレッド 前/後 (mm)	1,415/1,410			
車両重量 (kg)	1,120			1,160
乗車定員 (名)	4			
エンジン種類	直列4気筒 DOHC 16バルブ インタークーラー付ターボ			
総排気量 (cc)	1,368			
ボア x ストローク (mm)	72.0 x 84.0			
圧縮比	9.0			
最高出力 <kW (ps) / rpm> [EEC]	121 (165) / 5,500			
最大トルク <Nm (kgm) / rpm> [EEC]	210 (21.4) / 2,000			
	SPORTスイッチ使用時	230 (23.5) / 2,250		
燃料供給装置	マルチポイント式電子制御燃料噴射			
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン			
燃料タンク容量 (ℓ)	35			
ラゲッジルーム容量 〔後席バックレスト格納時〕 (ℓ)	185[550]			
クラッチ形式	乾式単板ダイヤフラム	乾式単板ダイヤフラム (電子制御式 油圧作動クラッチ)	乾式単板ダイヤフラム	乾式単板ダイヤフラム (電子制御式 油圧作動クラッチ)
駆動方式	FF			
トランスミッション形式	5速マニュアル トランスミッション	ATモード付 5速シーケンシャル トランスミッション	5速マニュアル トランスミッション	ATモード付 5速シーケンシャル トランスミッション
変速比	1速3.909 2速2.238 3速1.520 4速1.156 5速0.872 後退3.909	1速3.545 2速2.238 3速1.520 4速1.156 5速0.872 後退3.909	1速3.909 2速2.238 3速1.520 4速1.156 5速0.872 後退3.909	1速3.545 2速2.238 3速1.520 4速1.156 5速0.872 後退3.909
最終減速比	3.353			
ステアリング形式	ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付)			
サスペンション	前	マクファーソンストラット (スタビライザー付)		
	後	トーションビーム (スタビライザー付)		
主ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク		
	後	ディスク		
タイヤサイズ	205/40R17			
燃料消費率* JC08モード (km/ℓ) 1)	15.6	13.9	15.6	13.9
CO ₂ 排出量	149	167	149	167
主要燃費向上対策	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング、 ATモード付 5速シーケンシャル トランスミッション	電動パワーステアリング	電動パワーステアリング、 ATモード付 5速シーケンシャル トランスミッション
カーエアコン冷媒 (GWP値2) /使用量 (g)	R-1234yf (1) /400±20			