

トヨタ RAV4 PHV 主要諸元表

		BLACK TONE		"Z"		G	
		6LA-AXAP54-ANXGB		6LA-AXAP54-ANXMB(A)		6LA-AXAP54-ANXMB	
車両型式・重量性能	車両型式						
	車両重量	kg	1,920※1			1,900※1	
	車両総重量	kg	2,195※1			2,175※1	
	最小回転半径	m	5.7			5.5	
	ハイブリッド	WLTC⇄	km/L			22.2	
	燃料消費率	市街地モード	km/L			20.5	
	(国土交通省審査値)	郊外モード	km/L			23.0	
		高速道路モード	km/L			22.5	
	主要燃費改善対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、プラグインハイブリッドシステム、 アイドリングストップ装置、充電制御、電気式無段変速機					
	充電電力使用時走行距離※2	(プラグインレンジ、国土交通省審査値)	km			95	
	EV走行換算距離※2	(等価EVレンジ、国土交通省審査値)	km			95	
	交流電力量消費率※3	WLTC⇄	Wh/km			155	
	(国土交通省審査値)	市街地モード	Wh/km			125	
		郊外モード	Wh/km			133	
	高速道路モード	Wh/km			171		
電力消費率※3※4	WLTC⇄	km/kWh			6.45		
(参考値)	市街地モード	km/kWh			8.00		
	郊外モード	km/kWh			7.52		
	高速道路モード	km/kWh			5.85		
一充電消費電力量(国土交通省審査値)※3	kWh/回			14.81			
全長	mm			4,600			
全幅	mm			1,855			
全高	mm	1,695			1,690		
ホイールベース	mm			2,690			
トレッド	フロント/リヤ	mm	1,595/1,615			1,605/1,625	
最低地上高※5	mm	200				195	
室内※5	長/幅/高	mm		1,890/1,515/1,230※6			
乗車定員	名			5			
エンジン	型式			A25A-FXS			
	総排気量	L			2.487		
	種類			直列4気筒			
	使用燃料			無鉛レギュラーガソリン			
	内径×行程	mm			87.5×103.4		
	最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.			130(177)/6,000		
	最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m.			219(22.3)/3,600		
	燃料供給装置			筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)			
燃料タンク容量	L			55			
駆動方式	サスペンション	フロント			マクファーソンストラット式コイルスプリング		
		リヤ			ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング		
	ブレーキ	フロント/リヤ			ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク		
	作動方式			油圧・回生ブレーキ協調式			
駆動方式			E-Four(電気式4輪駆動方式)				
ミッション	トランスミッション			電気式無段変速機			
	減速比			フロント:3.412/リヤ:10.781			
フロントモーター	型式			5NM			
	種類			交流同期電動機			
	最高出力	kW(PS)			134(182)		
	最大トルク	N·m(kgf·m)			270(27.5)		
リヤモーター	型式			4NM			
	種類			交流同期電動機			
	最高出力	kW(PS)			40(54)		
	最大トルク	N·m(kgf·m)			121(12.3)		
動力用主電池	種類			リチウムイオン電池			
	電圧	V			3.7		
	容量	Ah			51		
	傾斜			96			
	総電圧	V			355.2		
総電力量	kWh			18.1			