

			LC500h			LC500					
			Coupe			Coupe		Convertible			
			"S package"	"L package"		"S package"	"L package"				
			2WD (FR)								
■車両型式 *1			6AA-GWZ100-ACVBB ★			5BA-URZ100-ACUBH			5BA-URZ100-AKUBH		
■寸法	全長	mm				4,770					
	全幅	mm				1,920					
	全高	mm				1,345		1,350			
	ホイールベース	mm				2,870					
	トレッド 前	mm				1,630					
	後	mm				1,635					
	最低地上高 *2	mm	140					135			
	最小回転半径	m	5.3	5.4		5.3		5.4			
	室内長 *2	mm				1,870		1,520			
	室内幅 *2	mm				1,550					
室内高 *2	mm	1,075		1,080	1,075		1,080	1,070			
■重量	車両重量	kg	2,010	1,990	2,010 *3	1,950	1,930	1,950 *3	2,050 *3		
	車両総重量	kg	2,230	2,210	2,230 *3	2,170	2,150	2,170 *3	2,270 *3		
■定員	乗車定員	名				4					
■性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	km/ℓ		14.4		8.4		8.0		
		市街地モード	km/ℓ		11.4		5.0		4.7		
		郊外モード	km/ℓ		14.6		8.9		8.5		
		高速道路モード	km/ℓ		16.0		11.2		10.9		
		JCOBモード	km/ℓ		15.6		—				
	主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御					筒内直接噴射、電動可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング				
■エンジン	型式				8GR-FXS		2UR-GSE				
	種類				V型6気筒		V型8気筒				
	使用燃料						無鉛プレミアムガソリン				
	総排気量	ℓ	3.456					4.968			
	内径×行程	mm	94.0×83.0					94.0×89.5			
	最高出力[NET]	kW(PS) /rpm	220(299) /6,600					351(477) /7,100			
	最大トルク[NET]	N·m(kgf·m) /rpm	356(36.3) /5,100					540(55.1) /4,800			
	燃料供給装置						筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S)				
燃料タンク容量	ℓ				82						
■モーター	型式				2NM		—				
	種類				交流同期電動機		—				
	最高出力	kW(PS)	132 (180)					—			
	最大トルク	N·m(kgf·m)	300 (30.6)					—			
■電動用主電池	種類				リチウムイオン電池		—				