

SPECIFICATIONS

【主要諸元】 【欧州参考値】 数値はすべて欧州仕様車値（自社データ）です。日本国内の認証値とは異なります。

	DEFENDER 90	DEFENDER 110
モデル		
車種		
型式	—	—
ステアリング位置	右	右
寸法・定員・重量		
全長 (mm)	4,583 (スベアタイヤ含む)	5,018 (スベアタイヤ含む)
全幅 (mm)	2,008 (ミラー格納時)、2,105 (ミラー展開時)	2,008 (ミラー格納時)、2,105 (ミラー展開時)
全高 (mm)	1,974mm (ルーフアンテナ装着時)	1,967mm (ルーフアンテナ装着時)
ホイールベース (mm)	2,587	3,022
トレッド (前/後 : mm)	1,704 / 1,702	1,704.1 / 1,699.7
乗車定員 (名)	5	5 / 7
車両重量 (kg) [サンルーフ装着車]	2,065	2,186 / 2,243 (5シート / 5+2シート)
最小回転直径 (車体最外側・m)	12.0	12.0
エンジン主要諸元		
名称		
種類		水冷直列4気筒 DOHC ターボチャージャー
総排気量 (cc)		1,997
内径×行程 (mm)		83.0×92.2
最高出力		221kW (300ps) / 5,500rpm
最大トルク		400N・m / 1,500-4,000rpm
燃料供給装置/使用燃料/容量		電子制御燃料噴射 / 無鉛プレミアム / 88.5L
燃料消費率		
WLTCモード (km/L)		—
市街地モード (km/L)		—
郊外モード (km/L)		—
高速道路モード (km/L)		—
主要燃費向上対策		インテリジェントストップ/スタート、ガソリン直噴システム、ターボチャージャー、可変カムシャフトタイミング
変速比・減速比		
駆動方式		AWD
トランスミッション		電子制御8速AT
走行伝達装置		
ステアリング形式		車速感応・電動パワーアシスト付バリアブルレシオ・ラック&ピニオン
主ブレーキ (フロント/リア)		ツインピストンスライディングフィストキャリバー/シングルピストンスライディングフィスト

※数値はすべて欧州仕様車値（自社データ）です。日本国内の認証値とは異なります。

※表記の数値は認証申請中の数値のため、「—」で表記されている項目は未定です。

※本仕様は2020年3月現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。