

<主要諸元表>

車名	Grand Cherokee S-Limited	
形状	ステーションワゴン	
ステアリング位置	右	
寸法・重量・定員		
全長 (mm)	4,880	
全幅 (mm)	1,945	
全高 (mm)	1,825	
ホイールベース (mm)	2,915	
トレッド:前 (mm)	1,630	
トレッド:後 (mm)	1,635	
最低地上高 (mm)	230	
車両重量 (kg)	2,190	
乗車定員 (名)	5	
車両総重量 (kg)	2,465	
エンジン・性能		
種類・シリンダー数	V型6気筒 DOHC	
原動機型式	G	
内径×行程 (mm)	96.0 × 83.0	
総排気量 (cc)	3,604	
最高出力 (kW/rpm)	213 (2900) / 6,400 (ECE)	
最大トルク (N・m/rpm)	347 (35.4kg・m) / 4,000 (ECE)	
圧縮比	11.3 : 1	
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量 (l)	無鉛レギュラーガソリン・93	
最小回転半径 (m)	5.7	
燃費向上対策	START&STOPシステム、8速AT、電機パワーステアリング	
燃料消費率*1 (l/km/ℓ)	WLTCモード*2	7.4
	市街地モード*3	5.2
	郊外モード*4	7.9
	高速道路モード*5	8.7
環境仕様		
カーエアコン冷媒(GWP値**)/使用量(g)	R-134a (1430) / 624	
ドライブレイン		
駆動方式	常時4輪駆動	
トランスミッション	電子制御式8速AT	
変速比	1速	4.714
	2速	3.142
	3速	2.106
	4速	1.666
	5速	1.285
	6速	1.000
	7速	0.838
	8速	0.666
	後進	3.295
副変速機	ボタン式	
変速比	高	1.000
	低	2.716
最終減速比	3.454	
サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン
	後	マルチリンク
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ディスク
タイヤサイズ	265/50R20 111V	

* (SI 単位換算値) 従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。

なお、重数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

** 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

*1: S-Limitedに記載の燃費値はJATA(財団法人 日本自動車輸送技術協会)による測定値です。

*2: WLTC モード : 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード

*3: 市街地モード : 信号や渋滞等の影響を受けやすい比較的低速な走行を想定

*4: 郊外モード : 信号や渋滞等の影響をあまり受けにくい走行を想定

*5: 高速道路モード : 高速道路等での走行を想定

**6: GWP = Global Warming Potential(地球温暖化係数)