

# SPECIFICATIONS

## 主要諸元表

			TDI Style	TDI Style Design Package	TDI Sport	TDI R-Line	
車両型式			4ドア7速DSG® 右ハンドル 3DA-A1DFF				
寸法／重量	全長	mm	4,240		4,250		
	全幅	mm			1,825		
	全高	mm			1,590		
	ホイールベース	mm			2,590		
	トレッド前/後	mm	1,545/1,540		1,540/1,535		
乗車定員	車両重量	kg			1,430		
		名			5		
性能	最小回転半径	m			5.0		
	燃料消費率 (国土交通省審査値)	JC08モード	km/ℓ			19.5	
		WLTCモード	km/ℓ			18.6	
		市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ			14.9	
		郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ			18.5	
		高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ			21.0	
主要燃費向上対策			アイドリングストップ装置／筒内直接噴射／電子制御式燃料噴射／過給機／インタークーラー／ コモンレール高圧噴射／電動パワーステアリング／4バルブ&センターノズル化／DSG®				
エンジン	型式			DFF			
	種類			直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ)			
	内径×行程	mm			81.0×95.5		
	総排気量	cc			1,968		
	圧縮比			16.2			
	最高出力(ネット値)	kW(PS)/rpm			110(150)/3,500-4,000		
	最大トルク(ネット値)	Nm(kg・m)/rpm			340(34.7)/1,750-3,000		
	燃料タンク容量	ℓ			50		
諸装置	使用燃料			軽油			
	トランスミッション			自動7段(前進)1段(後退)			
	変速比			第1速3.578／第2速2.750／第3速1.677／第4速0.888／第5速0.677／第6速0.722／第7速0.560／後退2.900			
	最終減速比			1,4,5速,後退:4.470／2,3,6,7速:3.304			
	フロントサスペンション／リヤサスペンション			マクファーソンストラット(スタビライザー付)／トレーリングアーム			
	フロントブレーキ／リヤブレーキ			ベンチレーテッドディスク／ディスク			
使用タイヤサイズ			215/60 R16	215/55 R17	215/50 R18	225/40 R19	

## 環境仕様

			TDI Style	TDI Style Design Package	TDI Sport	TDI R-Line
二酸化炭素(CO <sub>2</sub> )排出量	燃費値換算	g/km	133(JC08モード走行)／139(WLTCモード走行)			
	一酸化炭素(CO)	g/km	0.63			
	非メタン炭化水素(NMHC)	g/km	0.024			
	窒素酸化物(NOx)	g/km	0.15			
	粒子状物質(PM)	g/km	0.005			
騒音	近接排気騒音／定常走行騒音／加速走行騒音	dB	平成10年規制適合(規制値 96／72／76)			
エアコン冷媒	種類／使用量／GWP値／環境影響度目標値／目標年度		R134a／500g／1,430／150／2023年			

●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。●フォルクスワーゲン グループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策および排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。

※ボディカラー、内張りとシートのカラーについては、撮影・印刷条件により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。※本カタログ中で使用した写真およびイラストは、実際と異なる場合がありますのでご了承ください。

製造事業者:フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社