

# TECHNICAL INFORMATION

主要諸元			
通称名	シトロエン C3		
機種名	FEEL		SHINE
ハンドル	右		
トランスミッション	6速オートマチック		
寸法・重量			
全長	mm	3,995	
全幅	mm	1,750	
全高	mm	1,495	
ホイールベース	mm	2,535	
最低地上高	mm	160	
最小回転半径	m	5.5	
車両重量	kg	1,160	
乗車定員	名	5	
エンジン			
種類	ターボチャージャー付直列3気筒 DOHC		
内径×行程	mm	75.0×90.5	
圧縮比		10.5	
総排気量	cc	1,199	
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射		
最高出力	kW (ps)/rpm	81 (110)/5,500	
最大トルク	Nm/rpm	205/1,750	
燃料およびタンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン・47	
燃料消費率	JCO8モード (国土交通省審査値)	km/ℓ	21.0
	WLTCモード (国土交通省審査値)	km/ℓ	17.2
	市街地モード (WLTC-L)	km/ℓ	13.3
	郊外モード (WLTC-M)	km/ℓ	17.5
	高速道路モード (WLTC-H)	km/ℓ	19.5
主要燃費向上対策	可変バルブタイミングコントロール / 筒内直接噴射 / アイドリングストップ / 電動パワーステアリング		
動力伝達装置			
駆動方式	前輪駆動		
ステアリング形式	ラック&ピニオン		
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
ABS	有		
サスペンション			
サスペンション	前	マクファーソン・ストラット式	
	後	トーションビーム式	
タイヤ	前・後	205/55 R16	
ホイール	前・後	16インチ スチール	16インチ アロイ

■ 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。  
 ■ WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。

■ 数値は道路運送車両法による新型車届出値です。■ 本仕様は予告なく変更することがあります。■ 無断掲載を禁じます。■ ボディカラーによって納期が異なる場合があります。■ 詳しくはシトロエン正規販売店にお問い合わせください。