

## Hybrid EX・Honda SENSING Elite

タイプ

駆動方式

4WD(SPORT HYBRID SH-AWD)

車名・型式

ホンダ・6AA-KC2 ☆

トランスミッション

7速オートマチック+パドルシフト

寸法・重量・乗車定員

全長(m)/全幅(m)/全高(m)

5.030/1.890/1.480

ホイールベース(m)

2.850

トレッド(m) 前・後

1.630

最低地上高(m)

0.145

車両重量(kg)

2,030

乗車定員(名)

5

客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ

2.080/1.540/1.155

原動機

原動機型式

JNB-H2-H3-H3

エンジン

エンジン型式

JNB

エンジン種類・シリンダー数及び配置

水冷V型6気筒横置

弁機構

SOHC ベルト駆動 吸気2 排気2

総排気量(L)

3.471

内径×行程(mm)

89.0×93.0

圧縮比

11.5

燃料供給装置形式

電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)

使用燃料種類/燃料タンク容量(L)

無鉛プレミアムガソリン/57

電動機(モーター)

電動機型式

H2-H3-H3

電動機種類

交流同期電動機

取付位置及び個数/定格電圧(V)

前1(H2) 後2(H3)/260

性能

エンジン

最高出力(kW[PS]/rpm)

231[314]/6,500

最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)

371[37.8]/4,700

電動機(モーター)

最高出力(kW[PS]/rpm)

前(H2)

35[48]/3,000

後(H3)

27[37]/4,000(1基当り)


最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)

前(H2)

148[15.1]/500-2,000

後(H3)

73[7.4]/0-2,000(1基当り)

燃料消費率(国土交通省審査値)  km/L

12.4

市街地モード(WLTC-L) km/L


9.4

郊外モード(WLTC-M) km/L

13.4

高速道路モード(WLTC-H) km/L

13.6

燃料消費率(国土交通省審査値)  km/L

14.6

主要燃費向上対策

ハイブリッドシステム、直噴エンジン、可変バルブタイミング、可変シリンダーシステム、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング

最小回転半径(m)

6.0

動力用主電池

種類/個数

リチウムイオン電池/72

動力伝達・走行装置

変速比 1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/後退

4.395/2.752/2.034/1.546/1.142/0.842/0.622/3.663

減速比

前3.578 後10.382

ステアリング装置形式

ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)

タイヤ

前・後

245/40R19 94Y

主ブレーキの種類・形式

前/後

油圧式ベンチレーテッドディスク/油圧式ディスク

サスペンション方式

前/後

ダブルウィッシュボーン式/ウィッシュボーン式

スタビライザー形式

前・後

トーション・バー式