

主要諸元表			eTSI Active Basic	eTSI Active	eTSI Style	eTSI R-Line	
			4ドア7速DSG® 右ハンドル				
車両型式			3AA-CDDLAV		3AA-CDDFYV		
寸法／重量	全長	mm			4,640		
	全幅	mm			1,790		
	全高	mm			1,485		
	ホイールベース	mm			2,670		
	トレッド前/後	mm	1,540/1,510		1,535/1,505		
	車両重量	kg	1,360		1,430(1,460)		
乗車定員		名			5		
性能	最小回転半径	m			5.1		
	燃料消費率 (国土交通省審査値)	JC08モード	km/ℓ	20.4		18.2	
		WLTCモード	km/ℓ	18.0		17.0	
		市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	14.5		12.7	
		郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	18.0		17.4	
		高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	20.1		19.6	
	主要燃費向上対策		ハイブリッドシステム/アイドリングストップ装置/筒内直接噴射/可変バルブタイミング/電動パワーステアリング/充電制御/DSG®		ハイブリッドシステム/アイドリングストップ装置/筒内直接噴射/可変バルブタイミング/気筒休止/電動パワーステアリング/充電制御/DSG®		
エンジン	型式		DLA		DFY		
	種類		直列3気筒DOHC インタークーラー付ターボ(4バルブ)		直列4気筒DOHC インタークーラー付ターボ(4バルブ)		
	内径×行程	mm	74.5 × 76.4		74.5 × 85.9		
	総排気量	cc	999		1,497		
	圧縮比		11.4		10.5		
	最高出力(ネット値)	kW(PS)/rpm	81(110)/5,500		110(150)/5,000-6,000		
	最大トルク(ネット値)	Nm(kgm)/rpm	200(20.4)/2,000-3,000		250(25.5)/1,500-3,500		
	燃料タンク容量	ℓ	47		51		
	使用燃料				無鉛プレミアム		
	電動機	型式				4450	
最高出力(ネット値)		kW(PS)			9.4(13)		
最大トルク(ネット値)		Nm(kgm)			62(6.3)		
駆動用バッテリー	種類				リチウムイオン電池		
	総電圧	V			44		
諸装置	トランスミッション		自動7段(前進)1段(後退)				
	変速比		第1速3.764/第2速2.272/第3速1.531/第4速1.133/第5速1.176/第6速0.955/第7速0.795/後退4.169		第1速3.500/第2速2.086/第3速1.342/第4速0.933/第5速0.973/第6速0.777/第7速0.653/後退3.722		
	最終減速比		1-4速:4.437/5-7速:3.227/後退:4.176		1-4速:4.800/5-7速:3.428/後退:4.500		
	フロントサスペンション/リヤサスペンション		マクファーソンストラット(スタビライザー付)/トレーリングアーム		マクファーソンストラット(スタビライザー付)/4リンク(スタビライザー付)		
	フロントブレーキ/リヤブレーキ				ベンチレーテッドディスク/ディスク		
	使用タイヤサイズ		205/55 R16		225/45 R17		
環境仕様			eTSI Active Basic	eTSI Active	eTSI Style	eTSI R-Line	
二酸化炭素(CO ₂)排出量	燃費値換算	g/km	114(JC08モード走行) / 129(WLTCモード走行)		128(JC08モード走行) / 137(WLTCモード走行)		
排出ガス	一酸化炭素(CO)	g/km			1.15		
	非メタン炭化水素(NMHC)	g/km			0.10		
	窒素酸化物(NO _x)	g/km			0.05		
	粒子状物質(PM)	g/km			0.005		
騒音	近接排気騒音/定常走行騒音/加速走行騒音	dB			平成10年規制適合(規制値 96/72/76)		
エアコン冷媒	種類/使用量/GWP値/環境影響度目標値/目標年度				R1234yf / 460g / 1 / 150 / 2023年		