

■オーラ NISMO 主要諸元

車種	NISMO
車名型式	2WD ニッサン 6AA-FE13
寸法	
全長×全幅×全高	4125×1735×1505mm
室内寸法 長×幅×高*	2030×1445×1240mm
ホイールベース	2580mm
トレッド 前/後	1510/1510mm
最低地上高*	115mm

重量・定員	
車両重量	1270kg
車両総重量	1545kg
乗車定員	5名

性能	
最小回転半径	5.2m
燃料消費率	23.3km/L
WLTCモード (国土交通省審査値)	22.5km/L
市街地モード	25.3km/L
郊外モード	22.4km/L
高速道路モード	
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、ミラーサイクル、電動パワーステアリング

諸装置	
駆動方式	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後	205/50ZR17 93W XL

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。＊社内測定値。●「オーラ NISMO (NISMO専用チューニング RECARO製スポーツシート〈前席〉付車)」は持込み登録でオーテックジャパン扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元（設計値）とは異なる場合があります。

■エンジン&モーター諸元

発電用エンジン型式	HR12DE
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー内径×行程	78.0×83.6mm
総排気量	1.198L
圧縮比	12.0
最高出力	60kW(82PS)/6000rpm
最大トルク	103N・m(10.5kgf・m)/4800rpm
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	36L
フロントモーター	型式 種類 最高出力 最大トルク 動力用主電池 種類
	EM47 交流同期電動機 100kW(136PS)/3183-8500rpm 300N・m(30.6kgf・m)/0-3183rpm リチウムイオン電池

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)による出力・トルクの表記について〉計量単位国際標準化に伴い、従来使用していた出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、トルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、SI単位から従来単位への換算値は次のとおりです。出力(PS)の数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。トルク(kgf・m)の数値は小数点第1位までとし、小数点第2位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

エンジン	HR12DE-EM47
最終減速比	7.388