

SPECIFICATIONS

レクサス NX450h+ / NX350h / NX350 / NX250 主要諸元表

	NX450h+		NX350h				NX350	NX250		
	"version L"	"F SPORT"	"version L"	"F SPORT"		"version L"	"F SPORT"	"version L"		
	AWD		2WD (FF)			AWD		AWD	2WD (FF)	
■エンジン										
型式	A25A-FXS					T24A-FTS	A25A-FKS			
種類	直列4気筒					直列4気筒 インタークーラー付 ターボ	直列4気筒			
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン									
総排気量 ℓ	2.487					2.393	2.487			
内径×行程 mm	87.5×103.4									
最高出力 [NET] kW (PS)/r.p.m.	136 (185) /6,000		140 (190)/6,000			205 (279) /6,000	148 (201) /6,600			
最大トルク [NET] N・m (kgf・m)/r.p.m.	228 (23.2) /3,600~3,700		243 (24.8) /4,300~4,500			430 (43.8) /1,700~3,600	241 (24.5) /4,400			
燃料供給装置	筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S)					筒内直接+ ポート燃料噴射装置 (D-4ST)	筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S)			
燃料タンク容量 ℓ	55									
■フロントモーター										
型式	5NM					—				
種類	交流同期電動機					—				
最高出力 kW (PS)	134 (182)					—				
最大トルク N・m (kgf・m)	270 (27.5)					—				
■リヤモーター										
型式	4NM	—			4NM	—				
種類	交流同期電動機	—			交流同期電動機	—				
最高出力 kW (PS)	40 (54)	—			40 (54)	—				
最大トルク N・m (kgf・m)	121 (12.3)	—			121 (12.3)	—				
■駆動用主電池										
種類	リチウムイオン電池					—				
電圧 V	3.7					—				
容量 Ah	51	4.3			—					
個数	96	70			—					
総電圧 V	355.2	259			—					
総電力量 kWh	18.1	—								
■駆動装置										
駆動方式	E-Four (電気式4輪駆動方式)	前輪駆動			E-Four (電気式4輪駆動方式)		4輪駆動	前輪駆動		4輪駆動
トランスミッション	電気式無段変速機					Direct Shift-8AT (電子制御8速オートマチック)				
第1速	—					5.519	5.250			
第2速	—					3.184	3.028			
第3速	—					2.050	1.950			
第4速	—					1.491	1.456			
第5速	—					1.234	1.220			
第6速	—					1.000	1.000			
■駆動装置										
第7速	—					0.800	0.808			
第8速	—					0.673	0.673			
後退	—					4.220	4.014			
減速比	(前)3.412 / (後)10.781	3.412			(前)3.412 / (後)10.781		(前)3.329 / (後)2.277	3.417	(前)3.417 / (後)2.277	
■その他装置										
サスペンション 前/後	マクファーソンストラット(スタビライザー付) / ダブルウィッシュボーン(スタビライザー付)									
ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク									