

**【主要諸元・日本仕様\*・社内測定値】** \*日本仕様車はAWDを4WDと表記

		FWD 車	4WD 車
<b>車両重量・性能</b>			
車両重量	kg	1,920～	2,005～
車両総重量	kg	2,195～	2,275～
最小回転半径	m	5.7	
一充電走行距離 (WLTCモード)	km	500 前後	460 前後
<b>寸法</b>			
全長	mm	4,690	4,690
全幅	mm	1,860	
全高	mm	1,650 (アンテナ)	1,650 (アンテナ)
ホイールベース	mm	2,850	
室内長	mm	1,940	1,940
室内	mm	1,515	1,515
室内高	mm	1,160 (ノーマル/ソーラールーフ仕様) 1,145 (パノラマルーフ仕様)	1,160 (ノーマル/ソーラールーフ仕様) 1,145 (パノラマルーフ仕様)
乗車定員		5	
<b>モーター</b>			
種類		交流同期電動機	
最大出力 (フロントモーター)	kW	150	80
最大出力 (リヤモーター)	kW	—	80
最大出力 (システム)	kW	150	160
<b>動力用主電池</b>			
種類		リチウムイオン電池	
総電圧	V	355	
総電力	kWh	71.4	
<b>充電性能</b>			
AC 充電器最大出力	kW	6.6	
DC 充電最大出力	kW	最大 150	
<b>走行装置</b>			
ステアリング		ラック平行式電動パワーステアリングシステム	
サスペンション (フロント/リヤ)		ストラット式コイルスプリング/ ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング	
ブレーキ (フロント/リヤ)		ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	
駆動方式		前輪駆動方式	四輪駆動方式
<b>動力性能</b>			
加速性能 (0-100km/h)	秒	8.4	7.7