

【新型アルピーヌ A110 諸元表】

2022年1月14日		アルピーヌ A110(マイナーチェンジ) 主要諸元(参考値)		
		A110	A110 GT	A110 S
モデル				
ハンドル			右	
ステアリング形式			ラック・ピニオン(電動アシスト)	
全長	mm		4,205	
全幅	mm		1,800	
全高	mm		1,250	
ホイールベース	mm		2,420	
トレッド(前) ※3	フックス/GT RACE	mm	1,555	
	セラック/レジェンド/GRAND PRIX	mm	1,570	
トレッド(後) ※3	フックス/GT RACE	mm	1,550	
	セラック/レジェンド/GRAND PRIX	mm	1,565	
車両重量 ※3	フックス	kg	1,110	—
	セラック/レジェンド/GT RACE/GRAND PRIX	kg	1,120	1,120
定員			2	
最小回転半径	m		5.8※1	
燃料消費率 WLTCモード	km/L	14.1 ※2	14.1 ※2	
エンジン型式			M5P	
エンジンタイプ			ターボチャージャー付筒内直接噴射 直列4気筒 DOHC16/バルブ	
総排気量	cc		1,798	
内径 × 行程	mm		79.7 × 90.1	
圧縮比			8.9	
燃料供給装置			電子制御式マルチポイントインジェクション	
最高出力	kW(ps)/rpm		185 (252※1)/6,000(ECE)	221 (300※1)/6,300(ECE)
最大トルク	N·m(kgm)/rpm		320 (32.6※1)/2,000(ECE)	340 (34.6※1)/2,400(ECE)
使用燃料/燃料タンク容量	L		無鉛プレミアムガソリン/45	
駆動方式			後輪駆動(MR)	
トランスミッション			電子制御7速AT(7DCT)	
変速比		1速	3.615	
		2速	2.368	
		3速	1.515	
		4速	1.156	
		5速	0.926	
		6速	0.843	
		7速	0.707	
		後退	3.246	
最終減速比			3.789(1、2、6、7速、後退)、4.235(3、4、5速)	
懸架方式		前	ダブルウィッシュボーン/コイル	
		後	ダブルウィッシュボーン/コイル	
ブレーキ		前	ベンチレーテッドディスク	
		後	ベンチレーテッドディスク	
タイヤ		前	205/40R18	215/40R18
		後	235/40R18	245/40R18
ホイールサイズ	フックス/GT RACE	前	7.5J × 18	7.5J × 18
	セラック/レジェンド/GRAND PRIX	前	7.0J × 18	—
ホイールサイズ	フックス/GT RACE	後	8.5J × 18	8.5J × 18
	セラック/レジェンド/GRAND PRIX	後	8.0J × 18	—

※1 参考値です

※2 フランスの試験機関UTACIによる測定の結果の参考値です。使用環境や運転方法に応じて燃料消費率は異なります。

※3「レジェンド」はA110GTのみ、「GT RACE」はSのみ選択可能です