

トヨタ ノア 主要諸元表

		ハイブリッド車								ガソリン車									
		S-Z		S-G		Z		G		X		S-Z		S-G		G		X	
		7人乗り	7人乗り	8人乗り※	7人乗り	7人乗り	8人乗り※	7人乗り	8人乗り※	7人乗り	7人乗り	8人乗り※	7人乗り	7人乗り	8人乗り※	7人乗り	8人乗り※	7人乗り	8人乗り※
車両型式	2WD (前輪駆動方式)	6AA -ZWR90W -APXR	6AA -ZWR90W -APXS	6AA -ZWR90W -ARXS	6AA -ZWR90W -APXB	6AA -ZWR90W -APXB	6AA -ZWR90W -ARXB	6AA -ZWR90W -APXE	6AA -ZWR90W -ARXE	6AA -ZWR90W -APXRH	6AA -ZWR90W -APXS	6AA -ZWR90W -ARXS	6AA -ZWR90W -APXQH	6AA -ZWR90W -APXGH	6AA -ZWR90W -ARXGH	6AA -ZWR90W -APXE	6AA -ZWR90W -ARXE	6AA -ZWR90W -APXE	6AA -ZWR90W -ARXE
	E-Four (電気式4輪駆動方式)	6AA -ZWR95W -APXR	6AA -ZWR95W -APXS	—	6AA -ZWR95W -APXB	6AA -ZWR95W -APXB	—	6AA -ZWR95W -APXE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4WD (4輪駆動方式)	—								—									
	車両重量*1	kg	1,670 *2*3 [1,710]	1,630 *2*4*5*6 [1,680]	1,630 *2*4*5 *6*7	1,670 *2*3 [1,710]	1,630 *2*4*5*6 [1,680]	1,630 *2*4*5 *6*7	1,630 *4*5*6 *7	1,630 *4*5*6 *7	1,640 *2*3 [1,700]	1,600 *2*4*6 [1,670]	1,600 *2*4*6*7 [1,670]	1,640 *2*3 [1,700]	1,600 *2*4*6 [1,670]	1,600 *2*4*6*7 [1,670]	1,600 *4*6 [1,670]	1,600 *4*6*7 [1,670]	1,600 *4*6*7 [1,670]
車両総重量*1	kg	2,055 *2*3 [2,095]	2,015 *2*4*5*6 [2,065]	2,070 *2*4*5 *6*8	2,055 *2*3 [2,095]	2,015 *2*4*5*6 [2,065]	2,070 *2*4*5 *6*8	2,015 *4*5*6 *8	2,070 *4*5*6 *8	2,025 *2*3 [2,085]	1,985 *2*4*6 [2,055]	2,040 *2*4*6*8 [2,110]	2,025 *2*3 [2,085]	1,985 *2*4*6 [2,055]	2,040 *2*4*6*8 [2,110]	1,985 *4*6 [2,055]	2,040 *4*6*8 [2,110]	1,985 *4*6*8 [2,110]	
最小回転半径	m	5.5								5.5									
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTC	km/L	23.0[22.0]	23.0 [22.0*9]	23.0	23.0[22.0]	23.2	23.4[22.0]	23.4*10	15.0[14.3]	15.0[14.3]	15.0[14.3]	15.0[14.3]	15.1[14.3]	15.1[14.3]	15.1[14.4]	15.1*11 [14.4]	15.1*11 [14.4]	15.1*11 [14.4]
	市街地モード	km/L	22.2[22.0]	22.2 [22.0*9]	22.2	22.2[22.0]	22.5	22.6[22.0]	22.6*10	11.4[11.1]	11.4[11.1]	11.4[11.1]	11.4[11.1]	11.5[11.1]	11.5[11.1]	11.5[11.2]	11.5*11 [11.2]	11.5*11 [11.2]	11.5*11 [11.2]
	郊外モード	km/L	25.0[23.9]	25.0 [23.9*9]	25.0	25.0[23.9]	25.2	25.4[23.9]	25.4*10	15.3[14.6]	15.3[14.6]	15.3[14.6]	15.3[14.6]	15.5[14.6]	15.5[14.6]	15.5[14.8]	15.5*11 [14.8]	15.5*11 [14.8]	15.5*11 [14.8]
	高速道路モード	km/L	22.1[20.9]	22.1 [20.9*9]	22.1	22.1[20.9]	22.3	22.5[20.9]	22.5*10	16.9[16.1]	16.9[16.1]	16.9[16.1]	16.9[16.1]	17.1[16.1]	17.1[16.1]	17.1[16.2]	17.1*11 [16.2]	17.1*11 [16.2]	17.1*11 [16.2]
主要燃費改善対策		ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御								筒内直接噴射、自動無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング									
寸法	全長	mm	4,695								4,695								
	全幅	mm	1,730								1,730								
	全高	mm	1,895[1,925]								1,895[1,925]								
	ホイールベース	mm	2,850								2,850								
	トレッド	フロント/リア	mm	1,500/1,515								1,500/1,515							
エンジン	最低地上高(社内測定値)	mm	140[125]								140[125]								
	室内長×室内幅×室内高(社内測定値)	mm	2,805×1,470×1,405								2,805×1,470×1,405								
	型式		2ZR-FXE				M20A-FKS												
	総排気量	L	1.797				1.986												
	種類		直列4気筒								直列4気筒								
	内径×行程	mm	80.5×88.3								80.5×97.6								
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン								無鉛レギュラーガソリン								
	最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	72(98)/5,200				125(170)/6,600				202(20.6)/4,900								
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	142(14.5)/3,600				202(20.6)/4,900				202(20.6)/4,900									
燃料供給装置		EFI(電子制御式燃料噴射装置)								筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)									
燃料タンク容量	L	52								52									
走行装置	サスペンション	フロント/リア	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング								マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング								
	ブレーキ	フロント/リア	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク								ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク								
トランスミッション	変速比		油圧・回生ブレーキ協調式								油圧式								
	減速比		電気式無段変速機								Direct Shift-CVT(ギヤ機構付自動無段変速機)								
	ギヤ機構部	前進	—								3.377								
	無段変速部	前進	—								3.136								
モーター	減速比		3.218[フロント:3.218/リア:10.487]								4.262[フロント:4.262/リア:2.277]								
	型式		1VM								—								
	種類		交流同期電動機								—								
	最高出力	kW(PS)	70(95)								—								
リヤモーター	最大トルク	N・m(kgf・m)	185(18.9)								—								
	型式		[1VM]								—								
	種類		[交流同期電動機]								—								
	最高出力	kW(PS)	[30(41)]								—								
主電動力用	最大トルク	N・m(kgf・m)	[84(8.6)]								—								
	容量	Ah	リチウムイオン電池								—								
			4.08								—								

[]はE-Fourまたは4WDです。*1. ユニバーサルステップを装着した場合、10kg増加します。*2. ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plusを装着した場合、10kg増加します。*3. キャブテンシート(オットマン付)を装着した場合、20kg増加します。*4. ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアまたはハンズフリーデュアルパワースライドドアを装着した場合、10kg増加します。*5. アクセサリーコンセントを装着した場合、10kg増加します。*6. 左右独立温度コントロールフロントオートエアコン/リアオートエアコンを装着した場合、10kg増加します。*7. 7人乗りユーティリティパッケージを装着した場合、20kg減少します。*8. 7人乗りユーティリティパッケージを装着した場合、75kg減少します。*9. スペアタイヤを装着した場合、各モード燃費はWLTC:21.9km/L、市街地:21.9km/L、郊外:23.8km/L、高速道路:20.8km/Lとなります。*10. 7人乗りユーティリティパッケージを装着した場合、各モード燃費はWLTC:23.6km/L、市街地:22.8km/L、郊外:25.6km/L、高速道路:22.6km/Lとなります。*11. 7人乗りユーティリティパッケージを装着した場合、各モード燃費はWLTC:15.3km/L、市街地:11.6km/L、郊外:15.7km/L、高速道路:17.3km/Lとなります。 ※7人乗りユーティリティパッケージを装着した場合、乗車定員は7名となります。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about/1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■"NOAH" "HYBRID SYNERGY DRIVE" "TOYOTA D-4S" "OPTITRON" "VSC" "TRC" "EFI" "TOYOTA SAFETY SENSE" "Toyota Teammate" "TNGA" "E-Four" "コンライト" "ロードアシスト24" "マイカーサーチ" "T-Connect" "Welcab"はトヨタ自動車(株)の商標です。
 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(全車) ※リサイクル料金は'22年1月時点の金額。

リサイクル預託金			資金管理料金	合計
シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金		
9,210円	1,930円	—	290円	11,560円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。