

Specifications 主要諸元

		SQ2
型式		3BA-GADNFF
ステアリング位置		右
生産工場		インゴルシュタット
寸法・重量	全長(mm)	4,220
	全幅(mm)	1,800
	全高(mm)	1,525
	ホイールベース(mm)	2,595
	トレッド : フロント(mm)	1,545
	: リヤ(mm)	1,540
	最低地上高(mm) (社内参考値)	205
車輻重量(kg)	1,560	
トランク容量(リッター)VDA方式		405
乗車定員(名)		5
駆動方式		quattro(4WD)
性能	最小回転半径(m)	5.1
	JCO8モード燃費(km/ℓ)*1	11.8
	WLTCモード(km/ℓ)*1	11.6
	市街地モード(km/ℓ)*1	8.5
	郊外モード(km/ℓ)*1	11.9
	高速道路モード(km/ℓ)*1	13.5
	主要燃費向上対策	筒内直接燃料噴射 電子式スロットル 可変バルブタイミング 可変排気バルブリフトシステム 電動パワーステアリング 7速Sトロニックトランスミッション アイドリングストップ装置
	冷媒の種類(GWP値)/使用量	R-1234yf(1*2)/460
		SQ2
エンジン	エンジン型式	DNF
	総排気量(cc)	1,984
	エンジン種類	直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(1気筒=4バルブ)
	ボア×ストローク(mm)	82.5×92.8
	圧縮比	9.3
	燃料供給装置	電子式
	最高出力(kW(PS) / rpm)	221(300)/5,300-6,500
	最大トルク(Nm(kgm) / rpm)	400(40.8)/2,000-5,200
	燃料タンク容量(リッター)	56
	使用燃料	無鉛プレミアム
諸装置	トランスミッション	7速 Sトロニック
	1速	3.400
	2速	2.750
	3速	1.766
	4速	0.924
	5速	0.704
	6速	0.754
	7速	0.634
	後退	2.900
	減速比	1,4,5速、後退 : 4.812 2,3,6,7速 : 3.666
	サスペンション : フロント : リヤ	マクファーソンストラット式 ウィッシュボーン式
	ステアリング	ラック・ピニオン式
	タイヤ	235/45 R18
ブレーキ : フロント : リヤ	ディスク ディスク	