

仕様

	718 ボクスター	718 ボクスター S
エンジン		
タイプ	水平対向ターボエンジン	
シリンダー数	4	
バルブ/シリンダー	4	
総排気量	1,988 cc	2,497 cc
ボア	91.0 mm	102.0 mm
ストローク	76.4 mm	
最高出力	220 kW (300 PS)	257 kW (350 PS)
発生回転数	6,500 rpm	
最大トルク	380 Nm	420 Nm
発生回転数	1,950 - 4,500 rpm	1,900 - 4,500 rpm
リッターあたりの出力	111 kW/ℓ (151 PS/ℓ)	103 kW/ℓ (140 PS/ℓ)
圧縮比	9.5:1	
最高エンジン回転数	7,500 rpm	
冷却システム	水冷式（サーマル・マネージメントシステムと切替式ウォーターポンプを装備）	
バルブ駆動	可変バルブタイミングシステムおよび可変バルブリフトシステム（インテーク／エグゾースト側）（バリオカム・プラス）	
オイル供給	インテグレートッドドライサンプ潤滑システムおよびオンデマンド式オイルポンプ	
過給システム	シングルターボチャージャー	シングルターボチャージャー（VTG 式）
インタークーラー	インダイレクト（液冷間接式）インタークーラー（低温型ラジエター2基、水冷式インタークーラー<1基>）	
エグゾーストシステム	2系統式エグゾーストシステム（センターレイアウトのステンレススチール製テールパイプを装備）	2系統式エグゾーストシステム（センターレイアウトのステンレススチール製デュアルチューブテールパイプを装備）
エミッションコントロール	三元触媒コンバータ（2基）およびエミッションコントロール用オンボード自己診断システム	
フューエル・マネージメントシステム	ダイレクト・フューエル・インジェクション（DFI）	
駆動システム	ミッドシップエンジンレイアウト、後輪駆動	

※ 仕様は国により異なることがあります

仕様

	718 ボクスター	718 ボクスターS
駆動系統		
トランスミッション	6速マニュアルトランスミッション (シングルディスククラッチおよびデュアルマスフライホイールを装備) 7速ポルシェ・ドッペルクップルング (PDK)	
クラッチ径	マニュアル 240 mm, PDK 202/153 mm	
ギア比	マニュアル / PDK	
1 速	3.31/3.91	
2 速	1.95/2.29	
3 速	1.41/1.65	
4 速	1.13/1.30	
5 速	0.95/1.08	
6 速	0.81/0.88	
7 速	-/0.62	
後退	3.00/3.55	
最終減速比 (リア)	3.89/3.62	
シャシー		
フロントアクスル	軽量マクファーソンストラットサスペンション	
リアアクスル	軽量マクファーソンストラットサスペンション	
ステアリング	電動機械式パワーステアリング (可変ステアリングレシオおよびステアリングパルス入力を採用)	
ステアリングギア比	15.0 : 1 (直進位置) - 12.4 : 1	
ステアリング ホイール径	375 mm	
最小回転径 (直径)	10.98 m	
走行安定性 制御システム	ポルシェ・スタビリティ・マネージメントシステム (PSM) (拡張ブレーキ機能を備えた ABS を含む)	

仕様

	718 ボクスター	718 ボクスターS
シャシー		
ブレーキシステム	対向 4 ピストン式アルミニウム製 モノブロックキャリパー (フロント/リア) (キャリパーカラー: ブラック)	対向 4 ピストン式アルミニウム製 モノブロックキャリパー (フロント/リア) (キャリパーカラー: レッド)
ブレーキディスク (フロント)	クロスドリル加工が施された鋳鉄製ベンチレーテッドディスク	
直径	330 mm	
厚さ	28 mm	34 mm
ブレーキディスク (リア)	クロスドリル加工が施された鋳鉄製ベンチレーテッドディスク	
直径	299 mm	
厚さ	20 mm	
ホイール/タイヤ		
ホイール、タイヤ (フロント)	8 J x 18 ET 57 (ホイール) 235/45 ZR 18 (タイヤ)	8 J x 19 ET 57 (ホイール) 235/40 ZR 19 (タイヤ)
ホイール、タイヤ (リア)	9.5 J x 18 ET 49 (ホイール) 265/45 ZR 18 (タイヤ)	10 J x 19 ET 45 (ホイール) 265/40 ZR 19 (タイヤ)
寸法		
全長	4,379 mm	
全幅 (ドアミラーを含む)	1,801 mm (1,994 mm)	
全高	1,281 mm	1,280 mm
ホイールベース	2,475 mm	
フロントトレッド (ホイールサイズ)	1,515 mm (18 インチ)	1,515 mm (19 インチ)
リアトレッド (ホイールサイズ)	1,532 mm (18 インチ)	1,540 mm (19 インチ)
ラゲッジコンパートメント容量および重量 マニュアル/PDK		
ラゲッジ コンパートメント容量	275 ℓ (フロント 150 ℓ、リア 125 ℓ)	
空車重量 (DIN)	1,335 / 1,365 kg	1,355 / 1,385 kg
許容総重量	1,655 / 1,685 kg	1,665 / 1,695 kg
パワーウエイトレシオ	4.5 kg / 4.6 kg/PS	3.9 kg / 4.0 kg/PS

仕様

	718 ボクスター	718 ボクスターS
走行性能 マニュアル/PDK		
最高速度	275/275 km/h	285/285 km/h
加速		
0 - 96 km/h	4.9/4.7 秒	4.4/4.2 秒
0 - 96 km/h (ローンチコントロール作動時)	-/4.5 秒	-/4.0 秒
0 - 100 km/h	5.1/4.9 秒	4.6/4.4 秒
0 - 100 km/h (ローンチコントロール作動時)	-/4.7 秒	-/4.2 秒
0 - 160 km/h	11.3/11.1 秒	9.7/9.5 秒
0 - 160 km/h (ローンチコントロール作動時)	-/10.8 秒	-/9.2 秒
0 - 200 km/h	18.3/18.1 秒	15.2/15.0 秒
0 - 200 km/h (ローンチコントロール作動時)	-/17.8 秒	-/14.7 秒
燃費&エミッション性能 マニュアル/PDK		
適用される排出ガス基準 (EU)	EURO 6	
使用燃料	無鉛ハイオクガソリン	
燃費 (走行距離 100 km あたり)		
市街地	9.9 / 9.0 ℓ	10.7 / 9.5 ℓ
郊外	6.0 / 5.7 ℓ	6.5 / 6.0 ℓ
複合	7.4 / 6.9 ℓ	8.1 / 7.3 ℓ
CO ₂ 排出量		
複合	168 / 158 g/km	184 / 167 g/km
効率クラス (ドイツ)	E/D	F/E
燃料タンク容量	54 ℓ	64 ℓ
エアロダイナミクス		
空気抵抗係数 (c _d)	0.31	0.32
前面投影面積 (A)	1.99 m ²	
空気抵抗 (c _d x A)	0.62	0.64