

2016/7/19更新		限定車ルノー トウインゴ主要諸元	
モデル		ルノー トウインゴ パックスボール	ルノー トウインゴ サンクス
型式		DBA-AHH4B	ABA-AHH4D
ハンドル		右	
ステアリング形式		ラック・ピニオン(電動アシスト)	
トランスミッション		6速EDC	5速MT
全長	mm	3,630	3,620
全幅	mm	1,660	1,650
全高	mm	1,545	
ホイールベース	mm	2,490	
トレッド(前)	mm	1,430	1,455
トレッド(後)	mm	1,445	1,445
車両重量	kg	1,020	970
定員		4	
最小回転半径	m	4.3	—
燃料消費率 (国土交通省審査値) JC08モード	km/L	21.7	—
主要燃費向上策		可変バルブタイミング機構、アイドリングストップ、 充電制御、電動パワーステアリング、EDC	—
エンジン型式		H4B	H4D
エンジンタイプ		ターボチャージャー付 直列3 気筒DOHC 12 バルブ	直列3気筒 DOHC12バルブ
総排気量	cc	0.897	0.998
内径 x 行程	mm	72.2 × 73.1	72.2 × 81.3
圧縮比		9.5	10.54
燃料供給装置		電子制御式マルチポイントインジェクション	
最高出力	kW(ps)/rpm(EEC)	66(90)/5,500	52(71)/6,000
最大トルク	N・m(kgm)/rpm(EEC)	135(13.8)/2,500	91(9.3)/2,850
使用燃料/燃料タンク容量		無鉛プレミアムガソリン/35	
駆動方式		後輪駆動(RR)	
変速比	1速	3.916	3.727
	2速	2.428	2.047
	3速	1.435	1.392
	4速	1.021	1.096
	5速	0.866	0.891
	6速	0.702	—
	後退	4.333	3.545
減速比		3.894(1、2、5、6速)、4.352(3、4速)	3.733
懸架方式	前	マクファーソン/コイル	
	後	トレーリングアーム/コイル	
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ドラム	
タイヤ	前	185/50 R16	165/65 R15
	後	205/45 R16	185/60 R15
ホイールサイズ	前	6J × 16	5J × 15
	後	7J × 16	5.5J × 15