

ムーヴ キャンバス主要諸元表

エコカー減税(環境対応車普及促進税制)適合車

駆動方式		2WD						4WD								
		G		X				L		G		X				L
グレード		"メイクアップ SA II"	"SA II"	"リミテッドメイクアップ SA II"	"リミテッド SA II"	"メイクアップ SA II"	"SA II"	"SA II"	"メイクアップ SA II"	"SA II"	"リミテッドメイクアップ SA II"	"リミテッド SA II"	"メイクアップ SA II"	"SA II"	"SA II"	"SA II"
車名・型式		ダイハツDBA-LA800S						ダイハツDBA-LA810S								
車種記号		CVTインパネセンターシフト		*#GBVF		*#GBGF		*#GBMF		*#GBVF		*#GBGF		*#GBMF		
寸法 mm	全長							3,396								
	全幅							1,475								
	全高							1,655								
	室内	長							2,115							
		幅							1,345							
		高							1,285							
	ホイールベース							2,455								
	トレッド	前							1,305							
		後							1,295						1,265	
	最低地上高							150						145		
車両重量	kg		920				910						970			
乗車定員	名		4				4						960			
性能	燃料消費率	JC08モード走行燃費 (国土交通省審査値) km/L		28.6						27.4						
	主要燃費向上対策	自動無段変速機 CVT、ロックアップ機構付トルコン、可変バルブタイミング、 オルタネータ回生制御、アイドリングストップ装置														
最小回転半径	m		4.4				4.4									
エンジン	型式	KF型														
	種類	水冷直列3気筒 12バルブDOHC横置														
	総排気量	cc		658				658								
	内径×行程	mm		63.0×70.4				63.0×70.4								
	圧縮比			11.3				11.3								
	最高出力(ネット)	kW[PS]/rpm		38[52]/6,800				38[52]/6,800								
	最大トルク(ネット)	N·m[kg·m]/rpm		60[6.1]/5,200				60[6.1]/5,200								
	燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)														
使用燃料およびタンク容量	L		無鉛レギュラーガolin30				無鉛レギュラーガolin30									
トランスミッション	駆動方式	FF(前2輪駆動)						フルタイム4WD(4輪駆動)								
	クラッチ形式	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)														
	変速比	前進							3.327~0.628							
		後退							2.230							
最終減速比	4.800						5.105									
ステアリング形式	ラック&ピニオン															
ブレーキ形式	前							ベンチレーテッドディスク								
	後							リーディングトレーリング								
駐車ブレーキ	機械式後2輪制動															
サスペンション形式	前							マクファーソンストラット式コイルスプリング								
	後	トーションビーム式コイルスプリング						3リンク式コイルスプリング								
タイヤ	前後		155/65R14 75S				155/65R14 75S									