

エアロダイナミクス

可変式アクティブリアウイング

独立作動式フロントフラップ

前面投影面積：1.873m²

トータルダウンフォース：250km/h時に485kg

シャシー

カーボンファイバーとアルミのハニカムシャシー燃料タンク一体型

モノコックねじり剛性：65,000Nm/度

重量：70kg（タンク込み）

フロント/リアサスペンションー ダブルウィッシュボーン、カーボン製リアアッパーウィッシュボーン、2段調整式電子制御ガス油圧式ショックアブソーバー、Triplex製プッシュロッド式電子制御リアダンパー、4輪独立車高調整

エンジンマネージメント

ケーニグセグエンジンコントロールモジュール及びフレックス燃料噴射（KECM）

ハイパワーコイルイグニッションシステム

トランスミッション

オートモード付き7速パドルシフト

ケーニグセグ電子制御デフ（KED）

ケーニグセグギアボックスコントロールモジュール（KGCM）

ステアリング

ラック&ピニオン油圧電動式ステアリング。

ロックトウーロック2.7回転

最小回転半径：5.5メートル

ホイール

ケーニグセグ製 Aircore TM センターロック式超軽量中空カーボンファイバーホイール

前：19×9.5J

後：20×12.5J

ブレーキ

前ーベンチレーテッド式セラミックディスク 397mm×40mmー6ピストンキャリパー

後ーベンチレーテッド式セラミックディスク 380mm×34mmー4ピストンキャリパー

サーボ付き

タイヤ

専用ミシュランパイロットスポーツカップ2（ミシュランスーパースポーツを日常走行用にオプション選択可）

左右非対称トレッドパターン

前：265/35ー19インチ（Y）

後：345/30ー20インチ（Y）

寸法

全長：4293mm

全幅：2050mm

全高：1120mm

低速走行時の地上高：105mm

トラックモードでの地上高：85mm

フロントリフティングシステム作動時：150mm

ホイールベース：2662mm

燃料タンク容量：82liters

カーゴスペース容量：150liters

乾燥重量：1295kg（車両重量：1395kg）

エンジン

ツインターボ付きケーニグセグ製アルミニウム5.0L DOHC32バルブV8

ドライサンプ潤滑

圧縮比 9.3：1

ボア×ストローク：92mm×95.25mm

シーケンシャル・マルチポイント・フューエルインジェクション

デュアルノックセンサー

背圧センサー

クローズドループ・ワイドバンドラムダ制御

ツインセラミックボールベアリングターボチャージャー

ケーニグセグ特許の可変ターボジオメトリーによる背圧低減システム

ブースト1.3バール（E85燃料使用時に1.4バール）

最適形状のカーボン製インテークマニホールド

TIG溶接による0.8mm厚インコネル製エキゾーストマニホールドと集合管（セラミックコーティング済み）

エンジン単体重量：189ka

最高出力：865kW（1160bhp）/7800rpm（ガソリン燃料時）

レッドライン：8250rpm

トルク：1000Nm/2700 ~ 6170rpm

最大トルク：1280Nm/4100rpm

電子制御

ケーニグセグ・エレクトロニック・スタビリティコントロール（KES）は3モード（ウェットーノーマルートラック）

トラクションコントロール

3モード（ウェットーノーマルートラック）

ボディー

2ドア2シーター、デタッチャブルハードトップ

プリプレグカーボンファイバー製ボディ/ケブラー補強による軽量サンドイッチ構造

装備

デュアルエアバック、軽量デタッチャブルハードトップ、パワーウィンドー、アジャスタブルペダル/ステアリングコラム、レザーインテリア（アゲーラストایلステッチ）、カーボン製スポーツバケットシート（形状記憶材入り）、スポーツABS付きカーボンセラミックブレーキ、KES（スタビリティコントロール）、前後油圧リフティングシステム、パワーステアリング、パワーブレーキ、Satnav（GPSナビゲーションシステム）、LifePo4 バッテリー、MP3プレイヤー、USBポート、空調コントロール、デジタルウォーニング/インフォメーションシステム、Gセンサー、アラーム、タイヤモニタリングシステム、シールドアラームリモコンキー、レザーカーペット、ルーフストレージ、カーカバー、専用充電器仕様は変わることがあります。