

# SPECIFICATIONS

	308 Allure	308 GT Line	308 SW Allure	308 SW GT Line	308 Allure BlueHDi	308 GT BlueHDi	308 SW Allure BlueHDi	308 SW GT BlueHDi
型式	ABA-T9HN02	ABA-T9HN02	ABA-T9WHN02	ABA-T9WHN02	LDA-T9BH01	LDA-T9AH01	LDA-T9WBH01	LDA-T9WAH01
タイプ	5ドアハッチバック	←	ステーションワゴン	←	5ドアハッチバック	←	ステーションワゴン	←
ハンドル	右	←	←	←	右	←	←	←
トランスミッション	6速オートマチック	←	←	←	6速オートマチック	←	←	←

## 寸法

全長	mm	4,260	←	4,585	←	4,260	←	4,585	←
全幅	mm	1,805	←	←	←	1,805	←	←	←
全高	mm	1,470	←	1,475	←	1,470	1,460	1,475	1,465
ホイールベース	mm	2,620	←	2,730	←	2,620	←	2,730	←
トレッド	前	mm	1,555	1,550	1,555	1,550	1,555	1,550	1,550
	後	mm	1,555	1,550	1,555	1,550	1,555	1,550	1,550
最低地上高	mm	120	←	←	←	120	←	←	←
最小回転半径	m	5.2	←	5.4	←	5.2	←	5.4	←
車両重量	kg	1,290	←	1,340/1,360*1	←	1,340	1,470	1,400/1,420*1	1,510/1,530*1
乗車定員	名	5	←	←	←	5	←	←	←

## エンジン

形式		直列3気筒DOHCターボチャージャー付	←	←	←	直列4気筒SOHCターボチャージャー付(ディーゼル)	直列4気筒DOHCターボチャージャー付(ディーゼル)	直列4気筒SOHCターボチャージャー付(ディーゼル)	直列4気筒DOHCターボチャージャー付(ディーゼル)
内径 x 行程	mm	75.0 x 90.5	←	←	←	75.0 x 88.3	85.0 x 88.0	75.0 x 88.3	85.0 x 88.0
総排気量	cc	1,199	←	←	←	1,560	1,997	1,560	1,997
圧縮比		10.5	←	←	←	17.0	16.7	17.0	16.7
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射	←	←	←	電子制御式燃料噴射	←	←	←
最高出力	kW/rpm	96(130ps)/5,500	←	←	←	88(120ps)/3,500	133(180ps)/3,750	88(120ps)/3,500	133(180ps)/3,750
最大トルク	Nm/rpm	230/1,750	←	←	←	300/1,750	400/2,000	300/1,750	400/2,000
燃料タンク容量	ℓ	52	←	←	←	52	←	←	←
燃料消費率 JCO8モード*2 (国土交通省審査値)	km/ℓ	18.1	←	17.7	←	21.0	20.1	21.0	20.1
カーエアコン冷媒	種類	HFC134a	←	←	←	HFC134a	←	←	←
	GWP値	1,430	←	←	←	1,430	←	←	←
	使用量	g	450	←	←	←	450	←	←
	目標値/目標年度	GWP150/2023年度	←	←	←	GWP150/2023年度	←	←	←
廃車時の冷媒の扱い方		大気放出禁止/廃車時要回収	←	←	←	大気放出禁止/廃車時要回収	←	←	←
主要燃費向上対策		可変バルブタイミングコントロール/筒内直接噴射/アイドリングストップ/電動パワーステアリング	←	←	←	コモンレール式筒内直接噴射/アイドリングストップ/電動パワーステアリング	←	←	←

## 動力伝達装置

クラッチ形式		3要素1段2相式	←	←	←	3要素1段2相式	←	←	←
変速比	1速	4.043	←	←	←	4.043	4.458	4.043	4.458
	2速	2.370	←	←	←	2.370	2.508	2.370	2.508
	3速	1.555	←	←	←	1.555	←	←	←
	4速	1.159	←	←	←	1.159	1.142	1.159	1.142
	5速	0.852	←	←	←	0.852	0.851	0.852	0.851
	6速	0.671	←	←	←	0.671	←	←	←
	後退	3.192	←	←	←	3.192	3.394	3.192	3.394
最終減速比		3.679	←	←	←	3.231	2.953	3.231	2.953
駆動方式		前輪駆動	←	←	←	前輪駆動	←	←	←
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	←	←	←	ベンチレーテッドディスク	←	←	←
	後	ディスク	←	←	←	ディスク	←	←	←
ABS		有	←	←	←	有	←	←	←

## サスペンション

前輪		マクファーソンストラット式	←	←	←	マクファーソンストラット式	←	←	←
後輪		トーションビーム式	←	←	←	トーションビーム式	←	←	←
タイヤ		205/55 R16	225/40 ZR18	205/55 R16	225/40 ZR18	205/55 R16	225/40 ZR18	205/55 R16	225/40 ZR18

\*1 パノラミックガラスルーフ装着車(オプション)の数値となります。

\*2 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。