

			IS350		
			"version L"	"F SPORT"	
			2WD (FR)		
■車両型式*1			DBA-GSE31-AEZLH		
■寸法	全長	mm	4,680		
	全幅	mm	1,810		
	全高	mm	1,430		
	ホイールベース	mm	2,800		
	トレッド 前	mm	1,535		
	後	mm	1,550*2	1,540	1,550*2
	最低地上高	mm	135		
	最小回転半径	m	5.2		
	室内長	mm	1,945		
	室内幅	mm	1,500		
	室内高	mm	1,170*3		
■重量	車両重量	kg	1,640*4*5	1,650*4	1,640*4
	車両総重量	kg	1,915*4*5	1,925*4	1,915*4
■定員	乗車定員	名	5		
■性能	JC08モード走行燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L	10.0*6		
	主要燃費改善対策		筒内直接噴射、可変バルブタイミング、 充電制御、電動パワーステアリング		
■エンジン	型式		2GR-FSE		
	種類		V型6気筒DOHC		
	使用燃料		無鉛プレミアムガソリン		
	総排気量	L	3.456		
	内径×行程	mm	94.0×83.0		
	圧縮比		11.8		
	最高出力 [NET]	kw(PS)/r.p.m.	234 (318) / 6,400		
	最大トルク [NET]	N・m(kgf・m)/r.p.m.	380 (38.7) / 4,800		
	燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S)		
	燃料タンク容量	L	66		
■モーター	型式		-		
	種類		-		
	最高出力	kw(PS)	-		
	最大トルク	N・m(kgf・m)	-		
■駆動用主電池	種類		-		
■駆動装置	駆動方式		後輪駆動		
	トランスミッション		8-Speed SPDS (電子制御8速オートマチック)		
	第1速		4.596		
	第2速		2.724		
	第3速		1.863		
	第4速		1.464		
	第5速		1.231		
	第6速		1.000		
	第7速		0.824		
	第8速		0.685		
	後退		4.056		
減速比		3.133			
■その他装置	ステアリング		パワーアシスト付ラック&ピニオン		
	サスペンション 前/後		ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付) / マルチリンク (スタビライザー付)		
	ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク		