

			GS450h			GS300h		
			"version L"	"F SPORT"	"I package"	"version L"	"F SPORT"	"I package"
			2WD (FR)			2WD (FR)		
■車両型式*1			DAA-GWL10-BEXQB★			DAA-AWL10-BEXQH★		
■寸法	全長 / 全幅 / 全高	mm	4,880 / 1,840 / 1,455					
	ホイールベース	mm	2,850					
	トレッド 前 / 後	mm	1,575 / 1,590*2					
	最低地上高	mm	130					
	最小回転半径	m	5.3*3			5.3		
	室内長 / 室内幅 / 室内高	mm	2,025 / 1,535 / 1,180*4					
■重量	車両重量	kg	1,860 *5*6*7	1,860 *5*6	1,820 *5*6*8	1,770 *5*6*7	1,760 *5*6	1,730 *5*6*8
	車両総重量	kg	2,135 *5*6*7	2,135 *5*6	2,095 *5*6*8	2,045 *5*6*7	2,035 *5*6	2,005 *5*6*8
■定員	乗車定員	名	5					
■性能	JC08モード走行 燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L	18.2 *9	18.2 *10	18.2	21.4	23.2 *11	23.2
	主要燃費改善対策		ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、 アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング					
■エンジン	型式		2GR-FXE			2AR-FSE		
	種類		V型6気筒DOHC			直列4気筒DOHC		
	使用燃料		無鉛プレミアムガソリン			無鉛レギュラーガソリン		
	総排気量	L	3.456			2.493		
	内径×行程	mm	94.0×83.0			90.0×98.0		
	圧縮比		13.0					
	最高出力 [NET]	kw(PS)/r.p.m.	217 (295) / 6,000			131 (178) / 6,000		
	最大トルク [NET]	N・m(kgf・m)/ r.p.m.	356 (36.3) / 4,500			221 (22.5) / 4,200~4,800		
	燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S)					
	燃料タンク容量	L	66					
■モーター	型式		1KM					
	種類		交流同期電動機					
	最高出力	kw(PS)	147 (200)			105 (143)		
	最大トルク	N・m(kgf・m)	275 (28.0)			300 (30.6)		
■駆動用主電池	種類		ニッケル水素電池					
■駆動装置	駆動方式		後輪駆動					
	トランスミッション		電気式無段変速機					
	第1速		-					
	第2速		-					
	第3速		-					
	第4速		-					
	第5速		-					
	第6速		-					
	第7速		-					
	第8速		-					
	後退		-					
	減速比		3.266			2.937		
	■その他装置	ステアリング		パワーアシスト付ラック&ピニオン				
サスペンション 前 / 後			ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付) / マルチリンク (スタビライザー付)					
ブレーキ 前 / 後			ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク					