

モデル名		3-ELEVEN (ROAD)	3-ELEVEN (RACE)
全長	mm	4,120mm	4,120mm
全幅	mm	1,855mm (ミラー除く)	1,855mm (ミラー除く)
全高	mm	1,201mm	1,201mm
ホイールベース	mm	2,370mm	2,370mm
トレッド 前/後	mm	1,493mm / 1,539mm	1,493mm / 1,539mm
最低地上高 前/後	mm	140mm / 150mm	140mm / 150mm
車両重量	kg	925kg ※	890kg ※
乗車定員	名	2名	1名
エンジン型式		2GR-FE	2GR-FE
エンジンの種類		DOHC 6気筒 VVT-I + スーパーチャージャー	DOHC 6気筒 VVT-I + スーパーチャージャー
排気量	cc	3,456cc	3,456cc
ボア×ストローク	mm	94.0mm × 83.0mm	94.0mm × 83.0mm
圧縮比		10.8 : 1	10.8 : 1
許容最高回転数 (瞬間)	rpm	7,000rpm	7,250rpm
最高出力	kw/rpm	306kW (416ps) / 7,000rpm	343kW (466ps) / 7,000rpm
最大トルク	Nm/rpm	410Nm (41.8kgm) / 3,000rpm	525Nm (53.5kgm) / 3,500rpm
最高速度	km/h	280km/h	290km/h
0-100km加速	s	3.4s	3.0s
燃料供給システム		ロータスコントロール電子制御	ロータスコントロール電子制御
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	無鉛プレミアムガソリン
燃料タンク容量	ℓ	40ℓ	70ℓ
ステアリング形式		ラック & ピニオン式	ラック & ピニオン式
トランスミッション		6速MT	6速シーケンシャル
サスペンション形式		前 / 後 ダブルウィッシュボーン	前 / 後 ダブルウィッシュボーン
		前 / 後 単筒式オーリンズ製シングルアジャスタブルダンパー	前 / 後 単筒式オーリンズ製2ウェイアジャスタブルダンパー
		前 / 後 アイバツハ製コイルスプリング	前 / 後 アイバツハ製コイルスプリング
ブレーキ形式		ABSシステム (サーボアシスト付)	ABSシステム (サーボアシスト付)
		前 : APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー 後 : APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー	前 : APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー 後 : APレーシング製 4ポッドアルミ合金製キャリパー
		2ピースベンチレーテッドブレーキディスク	2ピースベンチレーテッドブレーキディスク
ブレーキディスクサイズ	mm	前 / 後 : 332mm / 332mm	前 / 後 : 332mm / 332mm
タイヤ		Michelin Pilot Super Sport	Michelin Cup 2
タイヤサイズ		前 : 225/40 ZR18 後 : 275/35 ZR19	前 : 225/40 ZR18 後 : 275/35 ZR19
ホイールサイズ		前 : 7.5J×18 後 : 9.5J×19	前 : 7.5J×18 後 : 9.5J×19
シャーシ		ロータス製オールアルミモノコック	ロータス製オールアルミモノコック
ボディ		カーボン複合材	カーボン複合材

※諸元数値は、イギリス本国発表値(乾燥重量)を基にしています。

※諸元数値は、2016年1月13日現在の数値となり、予告無く変更される場合がございます。