

2017年2月1日		ルノー ルーテシア 主要諸元			
グレード		インテンス	ゼン	アクティブ	限定車 S MT
型式		ABA-RH5F1			ABA-RH4B
ハンドル		右			
全長	mm	4,095			
全幅	mm	1,750			
全高	mm	1,445			
ホイールベース	mm	2,600			
トレッド(前)	mm	1,505			
トレッド(後)	mm	1,505			
最低地上高	mm	115			
車両重量	kg	1,220			1,130
定員		5			
最小回転半径	m	5.3			5.3*
燃料消費率 (国土交通省審査値) JC08モード	km/L	17.4			—
主要燃費向上策		直噴エンジン、可変バルブタイミング、アイドリングストップ、充電制御、電動パワーステアリング、EDC			—
エンジン型式		H5F			H4B
エンジンタイプ		ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4気筒DOHC 16バルブ			ターボチャージャー付 直列3気筒DOHC 12バルブ
総排気量	L	1.197			0.897
内径 x 行程	mm	72.2 x 73.1			
圧縮比		10.1			9.5
燃料供給装置		(電子制御式)マルチポイントインジェクション			
最高出力	kW(ps)/rpm(EEC)	87(118)/5,000			66(90)/5,000
最大トルク	N·m(kgm)/rpm(EEC)	205(20.9)/2,000			140(14.3)/2,250
使用燃料/燃料タンク容量	L	無鉛プレミアムガソリン/45			
駆動方式		前輪駆動 (FF)			
トランスミッション		6速 エフィシエント デュアル クラッチ			5速MT
変速比	1速	4.307			3.727
	2速	2.476			1.956
	3速	1.447			1.233
	4速	1.019			0.903
	5速	0.844			0.659
	6速	0.653			—
	後退	3.858			3.545
減速比	第一	3.950(1、2、5、6速)			4.500
	第二	4.388(3、4速)			—
懸架方式	前	マクファーソン/コイル			
	後	トレーリングアーム/コイル			
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク			
	後	ドラム			
タイヤ	前	205/45R17	195/55R16		
	後	205/45R17	195/55R16		
ホイールサイズ	前	7.0J x 17	6.5J x 16		
	後	7.0J x 17	6.5J x 16		

※社内測定値