

車名・型式	スバル・DBA-VAG	
	2.0GT EyeSight	2.0GT-S EyeSight
車種	2.0ℓ DOHC 直噴ターボ'DIT' AWD(常時全輪駆動) スポーツリニアトロニック	

■ 寸法・重量・定員

全長×全幅×全高(mm)	4595×1795×1475 注1	
室内長×室内幅×室内高(mm)	2005×1490×1205 注2	
ホイールベース(mm)	2650	
トレッド[前/後](mm)	1530/1540	
最低地上高(mm)	135	
車両重量(kg)	1540 注3	1540 注3 注4
乗車定員(名)	5	
車両総重量(kg)	1815 注3	1815 注3 注4

■ 性能

最小回転半径(m)	5.5	5.6
燃料消費率(km/ℓ)(国土交通省審査値) JC08-3	13.2	12.4
主要燃費向上対策	筒内直接燃料噴射装置/可変バルブタイミング/電動パワーステアリング/自動無段変速機	

■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ

ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式
ステアリングギヤ比	14.5:1
サスペンション[前輪/後輪]	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)
ブレーキ[前/後]	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
駐車ブレーキ形式(後2輪制動)	電気式

■ エンジン

型式・種類	FA20 水平対向4気筒 2.0ℓ DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボ'DIT'
内径×行程(mm)	86.0×86.0
総排気量(cc)	1998
圧縮比	10.6
最高出力[ネット] [kW(PS) / rpm]	221 (300) / 5600
最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m) / rpm]	400(40.8) / 2000-4800
燃料供給装置	筒内直接燃料噴射装置
燃料タンク容量(ℓ)	60
燃料種類	無鉛プレミアムガソリン 注5

■ トランスミッション

変速機形式	スポーツリニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速
変速比(第1速~第6速)	3.105~0.482[マニュアルモード時 1速3.105/2速1.983/3速1.454/4速1.057/5速0.779/6速0.542] 注6 注7
変速比(後退)	2.077
減速比	4.111

注1:全高はルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1465mmになります。

注2:サンルーフ装着車は室内高が-25mmとなります。

注3:サンルーフ装着車は車両重量/車両総重量が+10kgとなります。

注4:大型リヤスポイラー装着車は車両重量/車両総重量が+10kgとなります。

注5:無鉛プレミアムガソリンが入りできない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。

注6:マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。

注7:スポーツ・シャープモード時は8速となり、変速比は以下のように変わります。1速3.105 / 2速2.334 / 3速1.815 / 4速1.499 / 5速1.221 / 6速1.000 / 7速0.831 / 8速0.707

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。

■燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。

■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■DIT=Direct Injection Turbo ■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機

■WRX、WRX S4、DIT、EyeSight、RAB、Lineartronic、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、VTD、Active Torque Vectoring、新環状骨構造、Welcome Lighting、アクセスキー、WR BLUE、ダブルユアールブルー、

アイサイトロゴマーク、アイサイト診断、アイサイト+プラス、SUBARU残備設定型クレジット、安心プロテクト3ロゴマーク、Confidence in Motionは株式会社SUBARUの登録商標です。

■製造事業者 株式会社SUBARU

3面図(2.0GT-S EyeSight) 単位: mm

