

SPECIFICATIONS 主要諸元

XC60	D4 AWD Momentum (燃料消費率 ¹⁾)	D4 AWD R-Design (燃料消費率 ¹⁾)	D4 AWD Inscription (燃料消費率 ¹⁾)	T5 AWD Momentum	T5 AWD Inscription	T6 AWD R-Design (燃料消費率 ¹⁾)	T8 Twin Engine AWD Inscription
車名・型式	—			※LFB DBA-LB420XC <※LFB DBA-LB420XGA>		<※LFB DBA-LB420XCPA>	
寸法・重量	全長(mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
	全幅(mm)	1,900	1,900	1,900	1,915	1,900	1,900
	全高(mm)	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
	ホイールベース(mm)	2,866	2,866	2,866	2,866	2,866	2,866
	トレッド(前/後)(mm)	1,655	1,655	1,655	1,655(前) / 1,650(後)	1,655(前) / 1,655(後)	1,655(前) / 1,655(後)
	最低地上高(mm)	215	215	215	215	215	216
	車両重量(kg)	—	1,830 ²⁾ <1,860> ³⁾	—	—	—	<2,170>
	車両総重量(kg)	—	2,106 ²⁾ <2,135> ³⁾	—	—	—	<2,445>
乗員・定員	定員(名)	5	5	5	5	5	5
エンジン	種類	水冷直列4気筒DOHC 16バルブ [インタークーラー付 ターボチャージャー] [アイVTEC] [VTEC]		水冷直列4気筒DOHC 16バルブ [インタークーラー付 ターボチャージャー] [VTEC]		水冷直列4気筒DOHC 16バルブ [インタークーラー付ターボチャージャー &スバルターボチャージャー] [VTEC] [4気筒ターボ]	
	型式	D4204T		B420		B420	
	内径×行程(mm)	82.0×93.2		82.0×93.2		82.0×93.2	
	総排気量(cc)	1,968		1,968		1,968	
	圧縮比	10.8		10.8		10.3	
	燃料供給装置	電子燃料噴射式		電子燃料噴射式		電子燃料噴射式	
	最高出力(kW/hp)	140(190) / 4,250 [ECE]		187(254) / 5,500 [ECE]		235(320) / 5,700 [ECE]	
	最大トルク(kg/m/gpm)	400(40.8) / 2,200 - 2,500 [ECE]		360(36.7) / 1,500 - 4,800 [ECE]		400(40.8) / 2,200 - 5,400 [ECE]	
	使用燃料(燃料タンク容量)	軽油(90)		無鉛プレミアム90		無鉛プレミアム71	
電動機	型式・種類	—		—		T29(前) / A02(後) / 交流リア駆動電動機	
	定格出力(kW)	—		—		22(前) / 28(後)	
	定格電圧(V)	—		—		350(前) / 309(後)	
	最高出力(kW/gpm)	—		—		34(2,600(前)) / 66(7,000(後))	
	最大トルク(Nm/gpm)	—		—		163.0(2,500(前)) / 245.0(3,000(後))	
	充電電力使用時走行距離(km) (プラグインレンジ、国土交通省基準値)	—		—		45.4	
	電力消費率(kWh/kWh) (国土交通省基準値)	—		—		4.55	
	EV走行最高速度(km/h) (零発進レンジ、国土交通省基準値)	—		—		45.4	
	一充電消費電力(kWh/EV)	—		—		9.98	
駆動形/ワッシャー	種類・駆動	—		—		リア4Mインボード	
	駆圧(V) / 容量(Ah) / 電圧(V)	—		—		260 / 30 / 360	
トランスミッション	方式	電子制御直列8速A/T (ロックアップ機構付) 9ATドコニック		電子制御直列8速A/T (ロックアップ機構付) 9ATドコニック		電子制御直列8速A/T (ロックアップ機構付) 9ATドコニック	
変速比		1速 5.250 / 2速 3.029 / 3速 1.950 / 4速 1.457 / 5速 1.221 / 6速 1.000 / 7速 0.809 / 8速 0.673 / 9速 4.015	1速 5.250 / 2速 3.029 / 3速 1.950 / 4速 1.457 / 5速 1.221 / 6速 1.000 / 7速 0.809 / 8速 0.673 / 9速 4.015	1速 5.250 / 2速 3.029 / 3速 1.950 / 4速 1.457 / 5速 1.221 / 6速 1.000 / 7速 0.809 / 8速 0.673 / 9速 4.015	1速 5.250 / 2速 3.029 / 3速 1.950 / 4速 1.457 / 5速 1.221 / 6速 1.000 / 7速 0.809 / 8速 0.673 / 9速 4.015	1速 5.250 / 2速 3.029 / 3速 1.950 / 4速 1.457 / 5速 1.221 / 6速 1.000 / 7速 0.809 / 8速 0.673 / 9速 4.015	1速 5.250 / 2速 3.029 / 3速 1.950 / 4速 1.457 / 5速 1.221 / 6速 1.000 / 7速 0.809 / 8速 0.673 / 9速 4.015
最終減速比	前輪	3.329(前) 変速機(0.387)		3.329(前) 変速機(0.387)		3.329(前) 変速機(0.387)	
	後輪	2.583(後)		2.583(後)		2.583(後)	
駆動	方式	電子制御AWDシステム		電子制御AWDシステム		電子制御AWDシステム	
ステアリング	ハンドル位置	右		右		右	
	方式	パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリットステアリングコラム		パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリットステアリングコラム		パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリットステアリングコラム	
サスペンション	フロント	ダブルウィッシュボーン式		ダブルウィッシュボーン式		ダブルウィッシュボーン式	
	後輪	マルチリンク式		マルチリンク式		マルチリンク式	
ブレーキ	ブレーキ	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ ABS付ダイヤコナル タンデム・マスターシリンダー式 スライディングキャリパー方式		パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ ABS付ダイヤコナル タンデム・マスターシリンダー式 スライディングキャリパー方式		パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ ABS付ダイヤコナル タンデム・マスターシリンダー式 スライディングキャリパー方式	
ホイール	スタンダード/アルティマ	235/60R18 (7.5J×18)	235/60R19 (7.5J×19)	235/60R18 (7.5J×18)	235/60R19 (7.5J×19)	255/40R21 (7.5J×21)	255/45R20 (7.5J×20)
最小回転半径(m)		5.7		5.7		5.7	
燃料消費率JC08モード(国土交通省基準値) ¹⁾ [km/l]		—		12.6		—	
EPAモード(一消費燃費)JC09モード(燃費) [km/l] [ハイブリッド]燃料消費率 ¹⁾ JC08モード		—		—		15.7	
平成27年度燃費基準		—		+10%達成 ⁴⁾		—	
主要燃費向上対策		燃内直噴噴射 コモンレール直噴噴射 電動パワーステアリング ブレーキ&エネルギー回生システム エンジンStart/Stop機能		燃内直噴噴射 可変バルブタイミング機構 電動パワーステアリング ブレーキ&エネルギー回生システム エンジンStart/Stop機能		燃内直噴噴射 可変バルブタイミング機構 電動パワーステアリング ブレーキ&エネルギー回生システム エンジンStart/Stop機能	