

# Equipment 主要装備

機種名	HYBRID X		HYBRID G		その他の全車標準装備
		衝突被害軽減ブレーキ非装着車		衝突被害軽減ブレーキ非装着車	
安全装備	軽量衝撃吸収ボディー TECT(テクト) 歩行者傷害軽減ボディー 頭部衝撃軽減構造インテリア 運転席・助手席SRSエアバッグ フロントシートSRSサイドエアバッグ デュアルセンサブレーキサポート 誤発進抑制機能 車線逸脱警報機能 ふらつき警報機能 先行車発進お知らせ機能 ハイビームアシスト 後退時ブレーキサポート 後方誤発進抑制機能 リヤパーキングセンサー ヘッドアップディスプレイ ※1 標識認識機能[進入禁止] ※1 全方位モニター用カメラ[フロント/サイド(左右)/バックカメラ] ※1 ※2 助手席シートベルト警告灯 助手席シートベルトリマインダー サイドアンダーミラー 後方視界支援ミラー マルチフレクターハロゲンヘッドランプ[マニュアルレベリング機構付] LEDヘッドランプ[ロービーム、オートレベリング機構付] ※3 LEDポジションランプ ※3 オートライトシステム ライト自動消灯システム フロントディスクブレーキ [4WD車はベンチレーテッド]				頸部衝撃緩和フロントシート フロントシートベルト可変フォースリミッター フロントシートベルトプリテンションナー フロントELR3点式シートベルト[ショルダーアジャスター付] リヤELR3点式シートベルト 運転席シートベルト警告灯 運転席シートベルトリマインダー 半ドア警告灯 リヤドアチャイルドブルーフ フロント間欠ワイパー[ミスト付] リヤワイパー&ウォッシャー 熱線入りバックウインドーガラス ヒータードリアミラー(4WD車) サイドアビーム ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー(リヤ左右2名分) チャイルドシート固定用デザアンカー(リヤ左右2名分) ハイマウントストップランプ[LED] ブレーキペダル後退抑制機構 エマーゼンシーストップシグナル ESP® ヒルホールドコントロール 4輪ABS[EBD・ブレーキアシスト付] 車両接近通報装置
快適装備	フルオートエアコン[抗菌処理タイプ/エアフィルター付] キーレスブッシュスタートシステム[エンジンスイッチ、携帯リモコン、リクエストスイッチ(フロントドア、バックドア)] ロールサンシェード 後席左側フアンクションワースライドドア[予約ロック機能/挟み込み防止機構付] 後席右側フアンクションワースライドドア[予約ロック機能/挟み込み防止機構付] スライドドアクローザー(後席両側) スリムサーキュレーター エアコンルーバー[風量調整機能付] 運転席シートヒーター 助手席シートヒーター (4WD車) 電動格納式リモコンドアミラー [リモート格納]				パワーステアリング パワーウインドー [ロック機構/運転席オート、挟み込み防止機構付] パワードアロック[バックドア連動] スライドドア(後席両側) スライドドアスターパー(後席両側) ルーフアンテナ フロント2スピーカー エコクル リヤヒーターダクト 車速連動式オートドアロック オーティオレス仕様 電波式キーレスエントリー[アンサーバック付]
インストールパネル	ウレタンステアリングホイール ステアリングオーディオスイッチ ※1 チルトステアリング インパネカラーパネル[アイボリー] ステータスインフォメーションランプ マルチンフォメーションディスプレイ[エネルギーインジケータ/アイドリングストップ節約燃料/アイドリングストップ時間/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航続可能距離/外気温計/フアンインジケータ/オドメータ/トリップメータなど]				インパネシフト 盤面発光メーター[常時照明式] 燃料残量警告灯 アクセサリソケット
インテリア	運転席パニティミラー[チケットホルダー付] 助手席パニティミラー[チケットホルダー付] アクセサリソケット(後席右側) 乗降グリップ(リヤ両側) ラゲッジルームランプ				残照式3ポジションルームランプ(フロント、センター) バックドアインサイドグリップ 可倒式アシストグリップ(助手席、リヤ両側) サイド兼用サンバイザー
シート	ファブリックシート表皮 運転席シートリフター 左右独立リヤシートスライド&リクライニング機構 ワンタッチダブルフォールディングリヤシート[分割可倒式] 後席スライド用ストラップ(ラゲッジフロア)				フロントベンチシート[センターアームレスト付] ヘッドレスト(フロント、リヤ) フルフラットシート 助手席前倒し機構
収納スペース	インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) インパネアッパーボックス(助手席) インパネボックス(助手席) インパネセンターポケット 助手席シートアンダーボックス フロントアームレストボックス 助手席シートバックポケット ユーティリティナット(4ヶ所)				フロントドアポケット[ペットボトルホルダー付] フロントドアミッドルポケット リヤドアペットボトルホルダー ショッピングフック(インパネ/ラゲッジサイド左側) インパネアンダートレイ(運転席) ラゲッジアンダーボックス リヤクォーターポケット(右側) グローブボックス
エクステリア	メッキフロントグリル LEDサイドターンランプ付ドアミラー ※3 2トーンルーフ ※4 ルーフレール ※4 全面UVカット機能付ガラス IRカット機能付フロントガラス プレミアムUV&IRカットガラス(フロントドア)				スモークガラス(リヤドア、リヤクォーター、バックドア) 熱線吸収グリーンガラス(フロント、フロントクォーター、フロントドア) カラードアミラー カラードアハンドル ビャーブラックアウト ※5 リヤコンビネーションランプ[LEDストップランプ] マイルドハイブリッドエンブレム(左右フロントフェンダー、バックドア)
その他	マイルドハイブリッド アイドリングストップシステム フロントスタビライザー リヤスタビライザー(2WD車) 14インチフルホイールキャップ 14インチアルミホイール ※3 155/65R14 ラジアルタイヤ				イモビライザー(国土交通省認可品) セキュリティアラームシステム ※6 タイヤパンク応急修理セット ※7 ライト消し忘れ警告ブザー フットレスト フットパーキングブレーキ

■ は標準装備。 ■ はメーカーオプション。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
 ※1 全方位モニター用カメラ、ヘッドアップディスプレイ、標識認識機能[進入禁止]、ステアリングオーディオスイッチはセットでメーカーオプション(全方位モニター用カメラパッケージ)となります。  
 ※2 全方位モニター用カメラパッケージ装着車は、対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。対応ナビゲーションを装着することで、全方位モニター、3Dビュー、左右確認サポート機能が使用可能となります。また、光学式ナンバープレートは取り付けることができません。  
 ※3 LEDヘッドランプ、LEDポジションランプ、LEDサイドターンランプ付ドアミラー、14インチアルミホイールはセットでメーカーオプション(アップグレードパッケージ)となります。LEDヘッドランプとマルチフレクターハロゲンヘッドランプを同時に装着することはできません。  
 ※4 2トーンルーフ、ルーフレールはセットでメーカーオプション(2トーンルーフパッケージ)となります。  
 ※5 ブルーインシュブラックバルブ3(ZJ3)塗装車は除きます。  
 ※6 セキュリティアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。  
 ※7 タイヤのバースト時など、応急修理できない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。  
 ※ESPはDaimler AGの登録商標です。  
 ○納期は機種・ボディカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○スペアシアは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。○スペアシアは、全車、スペアタイヤのかわりにタイヤパンク応急修理セットを装備しています。

# Specifications 主要諸元

機種名	5ドア		HYBRID G	
	HYBRID X	スズキ・DAA-MK53S	HYBRID G	
車名・型式	スズキ・DAA-MK53S			
駆動方式	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD
トランスミッション	CVT			
■機種記号	ZBXB-J [ZBXB-JW]	ZBXP-J [ZBXP-JW]	ZBGB-J	ZBGP-J
アップグレードパッケージ装着車	ZBXB-JH [ZBXB-JHW]	ZBXP-JH [ZBXP-JHW]	-	-
全方位モニター用カメラパッケージ装着車	ZBXB-JHP [ZBXB-JHPW]	ZBXP-JHP [ZBXP-JHPW]	ZBGB-JP	ZBGP-JP
衝突被害軽減ブレーキ非装着車	ZBXB [ZBXB-W]	ZBXP [ZBXP-W]	ZBGB	ZBGP
アップグレードパッケージ装着車	ZBXB-H [ZBXB-HW]	ZBXP-H [ZBXP-HW]	-	-
■寸法・重量				
全長(mm)	3,395			
全幅(mm)	1,475			
全高(mm) ※8	1,785 [1,800]		1,785	
室内寸法(mm)	長さ	2,155		
	幅	1,345		
	高さ	1,410		
ホイールベース(mm)	2,460			
トレッド(mm)	前	1,295		
	後	1,300	1,290	1,300
最低地上高(mm)	150			
車両重量(kg)	870 [880]	920 [930]	850	900
乗車定員(名)	4			
■性能				
燃料消費率(km/L) ※9	28.2		26.4	
	28.2		30.0	
	28.2		26.4	
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機			
最小回転半径(m)	4.4			
■エンジン				
型式	R06A型			
種類	水冷4サイクル直列3気筒			
弁機構	DOHC12バルブ吸排気VVT			
内径×行程(mm)	64.0×68.2			
総排気量(L)	0.658			
圧縮比	11.5			
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)			
最高出力(kW/rpm) ネット	38(52PS)/6,500			
最大トルク(N・m/rpm) ネット	60(6.1kg・m)/4,000			
燃料タンク容量(L)	27			
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン			
■モーター				
型式	WA05A			
種類	直流同期電動機			
最高出力(kW/rpm)	2.3(3.1PS)/1,000			
最大トルク(N・m/rpm)	50(5.1kg・m)/100			
■動力用主電池				
種類	リチウムイオン電池			
個数	5			
容量(Ah)	10			
■動力伝達装置				
変速比	前進	2.386 ~ 0.426		
	後退	2.505		
最終減速比	6.512			
■ステアリング				
歯車形式	ラック&ピニオン式			
■ブレーキ				
主ブレーキ形式	前	ディスク	ベンチレーテッドディスク	ディスク
	後		リレーティング・トレーリング	ベンチレーテッドディスク
制動倍力装置	真空倍力式			
制動力制御装置	ABS[EBD付]			
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動			
■懸架装置				
懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング		
	後	トーションビーム式コイルスプリング	I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング	I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング
スタビライザー形式	前	トーション・バー式		
	後	トーション・バー式	-	トーション・バー式
タイヤ	155/65R14 75S			

【 】は2トーンルーフパッケージ装着車  
 ※8 ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です。  
 ※9 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。  
 ○スペアシアは「環境対応車普及促進税制」の対象車です。ご購入時に自動車取得税、自動車重量税の減税措置が受けられます(自動車取得税は平成31年3月31日新車届出まで、自動車重量税は平成31年4月30日新車届出まで。ただし、新車届出時期により対象外となる場合があります)。また、グリーン税制の対象となりますので、ご購入の翌年度の軽自動車税について減税措置が受けられます(平成31年3月31日までの新車届出を対象)。  
 ○スペアシアは「グリーン購入法」に適合。\*国等による環境物品等の調達を推進等に関する法律。  
 ○スペアシアは「グリーン購入法」に基づく政府公用車の基準に適合。  
 ○「環境対応車普及促進税制」、「グリーン税制」、「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。  
 ○エンジンおよびモーター出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジンおよびモータートルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。( )内は、旧単位での参考値です。

寸法図 単位：mm

