

主要諸元表			TSI 4MOTION	TSI 4MOTION Upgrade Package
			4ドア 6速DSG* 右ハンドル	
車両型式			ABA-AUCJSF	
寸法/重量	全長	mm	4,585	
	全幅	mm	1,800	
	全高	mm	1,510	
	ホイールベース	mm	2,635	
	トレッド前/後	mm	1,545 / 1,515	
	最低地上高(空車時)	mm	165	
	車両重量	kg	1,540	1,540 (1,570)
乗車定員			5	
性能	最小回転半径	m	5.2	
	燃料消費率(国土交通省審査値)	km/ℓ	14.7	
主要燃費向上対策			スタート/ストップシステム/簡内直接燃料噴射/ 可変吸気バルブタイミングシステム/電動パワーステアリング/充電制御/DSG*	
エンジン	型式	CJS		
	種類	直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ)		
	内径×行程	mm	82.5×84.1	
	総排気量	cc	1,798	
	圧縮比	9.6		
	最高出力(ネット値)	kW(PS)/rpm	132(180) / 4,500-6,200	
	最大トルク(ネット値)	Nm(kgm)/rpm	280(28.6) / 1,350-4,500	
	燃料供給装置	電子制御式		
	燃料タンク容量	ℓ	55	
	使用燃料	無鉛プレミアム		
	諸装置	クラッチ	湿式多板ダイヤフラム式/コイルスプリング式	
トランスミッション(変速装置の形式及び変速段数)		自動6段(前進)1段(後退)		
変速比		第1速3.461/第2速2.050/第3速1.300/第4速0.902/第5速0.914/第6速0.756/後退3.989		
最終減速比		1-4速:4.375/5-6速:3.333/後退:3.333		
フロントサスペンション		マクファーソンストラット(スタビライザー付)		
リヤサスペンション		4リンク(スタビライザー付)		
フロントブレーキ		ベンチレーテッドディスク		
リヤブレーキ		ディスク		
タイヤサイズ		205/55 R17		

環境仕様	TSI 4MOTION	TSI 4MOTION Upgrade Package
二酸化炭素(CO <sub>2</sub> )排出量	158g/km(JC08モード走行燃費値換算)	
排出ガス	一酸化炭素(CO) 1.15g/km / 非メタン炭化水素(NMHC) 0.05g/km / 窒素酸化物(NOx) 0.05g/km	
騒音	近接排気騒音:72dB / 定常走行騒音:69dB / 加速走行騒音:75dB	
エアコン冷媒	種類 R134a / 使用量 500±15g / GWP値 1.430 / 環境影響度目標値:150 / 目標年度2023年	

( )は電動パノラマスライディングルーフ装着車 ▲1 "Discover Pro"パッケージ ▲2レザーシートパッケージ(▲1とのセットオプションとなります。●1レザーシートパッケージを装着する場合、シートアンダートレーは助手席のみとなります。)電動パノラマスライディングルーフは、▲1と▲2とのセットオプションとなります。 \*1 Bluetooth®は米国で登録されたBluetooth SIG, Inc.の商標です。Bluetooth®は携帯電話の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法・表示・動作が異なる場合があります。\*2:iPod®およびiPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。\*3:ISOの定めたトランク容量測定方法。容量1ℓ(200mm×100mm×50mm)のテストボックスにて測定。(ドイツにおける公表値)

●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。●フォルクスワーゲン グループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策及び排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。※ボディカラー、内張りとシートのカラーについては、撮影・印刷条件により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。※本カタログ中で使用した写真及びイラストは、細部で日本仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。 製造事業者:フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社